

# 乙炔一氧化氮磷化氢有毒气体浓度检测仪

产品名称	乙炔一氧化氮磷化氢有毒气体浓度检测仪
公司名称	济南赛弗仪器仪表有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:赛弗仪器仪表 型号:RBT-6000 传输距离: 2000m
公司地址	济南市历下区东领尚座
联系电话	0531-68658013 15154173891

## 产品详情

乙炔一氧化氮磷化氢有毒气体浓度检测仪 专家对河北大名县“有毒气体泄漏事故”原因做出初步判断，系当地生物科技有限公司在试车过程中产生的工业尾气发生化学反应产生硫化氢，造成公司职工硫化氢中毒，所以对易产生有毒气体车间，安装气体浓度报警器很有必要。

便携式有毒气体浓度报警器特点：锂电池供电，无需现场布线，携带方便，随走随测

检测原理：电化学式高性能进口传感器 振动功能、零点自调、报警之自我设定

充电式锂电池工作、使用寿命长 可以检测有毒、有害气体 携带方便、操作简单 自然扩散式采样方式

外形尺寸：120mm\*38\*68mm 报警方式：数字显示 固定式有毒气体浓度检测仪：

乙炔一氧化氮磷化氢有毒气体浓度检测仪 设备分为控制器 和 探头两部分，探头器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆连接，探头器和控制器上都有接线端子。当进行气体检测时，将检测仪的传感器探测孔对准泄漏点出或是气源，随着气体不断扩散挥发，仪器的浓度值（显示屏显示值）不断变化，浓度值达到或是超过设定报警点时，仪器会浓度报警同步指示灯频闪. 工作电压：220V 检测气体：有毒气体

检测量程：0-100ppm 检测原理：电化学式 显示方式：LED状态指示 防爆等级:Exd IIC T6 Gb

报警方式：声光报警 外形尺寸：370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H) 使用温度：-20 ~ 60

传输距离： 2000m 重量： 4.5kg