

二次构造柱上料机 二次构造柱泵 二次构造柱浇筑机

产品名称	二次构造柱上料机 二次构造柱泵 二次构造柱浇筑机
公司名称	邢台凯优机械厂
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:凯优 型号:1500 动力:7.5kw
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇杨家庄村
联系电话	13653290606

产品详情

新型二次构造柱浇注机产品有几大优点

- 1全机械构造无论维护还是操作都十分简单（傻瓜式操作）
- 2维护维修成本低
- 3移动十分方便一个人可移动（以前液压型多需要4-5个人才能移动）
- 4整机功率只有5.5KM接线十分方便在各个楼层都能接线
- 5整机采用积木式设计可随时分开组合十分方便
- 6输送高度可自由调节从1-5米随意调整
- 7价格实惠区区几千元可胜过十倍人工为老板节省巨大资金带来财富（以）

二次结构浇注机专门解决二次结构施工费工，费力，生产效率低的问题。该机体积小，操作简单，降低人员劳动强度，灵活地在楼层中施工，可靠近过梁，柱子浇筑。二 操作方法：1..检查机器外观，是否因长途运输造成机器破损，特别是电箱中电器，电线有无脱落。2.接通电源，设备外壳要做接地保护。启动一下电机，查看能否正常工作。3.放到料斗，按施工高度和角度插入1米或0.5米绞笼，上下叶片连接处角度要按螺旋角度对齐。然后安装出灰口。锁紧搭扣。4.4里奇绞笼。（绞笼李启高度要高于所要浇筑柱子或过梁的高度）推至施工点，将出灰口软管伸到柱子进灰孔内。5.开始使用时应先用稀灰湿润管道，将管道内余灰导出。然后将料斗，灰管等清洗干净。三，注意事项：1.如绞笼经常卡死一般为槽带松弛，要调整至涨紧程度。2.电源必须有可靠接地并有漏电保护装置打灰时注意电箱不要淋上水或湿手操作。3.绞笼卡死时，启动一下反转，再正传运行即可。4.，注意两个万向轴承不要淋上灰，每周对轴承加注黄油。5。打灰高度可用随机配带接头调整，调整时应在喇叭口

