

S1-50水性PVC真空吸塑胶

产品名称	S1-50水性PVC真空吸塑胶
公司名称	佛山市精信汇明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汇明 型号:S1-50 用途:适用于聚氯乙烯(PVC)等软体热塑薄膜和密度板,刨花板,木材等的真空吸塑成型
公司地址	广东佛山市顺德区大良凤翔路41号顺德创意产业园E栋211号
联系电话	0757-22310638 13392789144

产品详情

s1-50

是一种水基型、单组分、无游离异氰酸酯单体的热塑性聚氨酯胶粘剂,是一种环保型水性胶粘剂。

【优点:】具有无毒、不燃、安全、无异味、无刺激性、无甲醛等有害气体释放。

【用途:】适用于聚氯乙烯(pvc)等软体热塑薄膜和密度板,刨花板,木材等的真空吸塑成型,也可用于免漆门,橱柜,音箱板,电脑桌等的贴合。

【规格指标】

外观	乳白色液体
粘合剂类型	水性聚氨酯
ph值	7.0 ~ 9.0
固成份	50 ± 2%

粘度	> 300cps (25)
活化温度	50-60
载体	水

【产品使用说明】

使用前先将复膜产品需粘合面处理干净，然后使用喷涂或者刷涂方式，将粘合剂均匀地涂布在其表面，涂胶厚度约在0.1-0.5mm之间（涂布厚度根据贴合的底材而定），待其表干后再进行贴合操作，贴合时需要后加一定压力和加热到活化温度，这样才能使其达到最佳的粘合效果。使用时间长其胶液太稠不易刷胶时，可加入纯水，混合均匀后使用。

【贮存和保质期】

常温下，本产品在密封的原包装中至少可以保存六个月。每次使用后，应重新将包装密封，一旦开启包装，宜尽快将内装产品用尽。本产品必须防冻保存（10度以上保存），用前请搅匀。

【包装】 20kg塑料/桶

本技术说明仅供参考，具体使用请预先试验其适用性或及时与我们联系。

销售热线：0757-22382769 技术咨询：13392789144 周经理

网址：www.fshmkj.com