

# 珍珠棉复合专用胶

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 珍珠棉复合专用胶   |
| 公司名称 | 佛山市精信汇明科技有限公司                                      |
| 价格   | 面议   |
| 规格参数 | 品牌:汇明<br>型号:505<br>用途:适用于PE珍珠棉、PU发泡棉与铝板、铁板等金属材料的粘接 |
| 公司地址 | 广东佛山市顺德区大良凤翔路41号顺德创意产业园E栋211号                      |
| 联系电话 | 0757-22310638 13392789144                          |

## 产品详情

### 505珍珠棉复合专用胶

505珍珠棉复合专用是以聚氨酯树脂与聚丙烯酸酯树脂为主体的单组份pe珍珠棉专用胶粘剂。特点：其拥有使用方便，高强度，保质期长，固化物无毒、粘接持久等优点，并具有优异的耐水、耐热、耐寒、耐腐蚀性、柔韧性好和不腐蚀污染材质等性能。

用途：适用于pe珍珠棉、pu发泡棉与铝板、铁板等金属材料的粘接。适用范围

：广泛应用于高档家具、家用电器、仪器仪表、木制品、建筑防水、地毯夹层、隔音、旅游箱包、各种管道保温、隔热棚顶、隔热材料等领域。

### 性能指标：

| 名称 | 指标           |
|----|--------------|
| 型号 | xhmbo-5      |
| 外观 | 无色或浅黄色透明粘稠液体 |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 固含量：（%）      | (20 ± 2) %   |
| 粘度（25 mpa.s） | 1000 ~ 1100  |
| 剥离强度（人工剥离）   | 基材被破坏（按企业标准） |
| 贮存期          | 6个月          |

#### 使用说明：

- 1、上胶膜应为pe珍珠棉或pu发泡棉，一般不在铝板上胶。
- 2、参考上胶量为湿胶20 ~ 50 g/m<sup>2</sup>，一般要视复合材料的表面粗糙程度而有所改变。
- 3、表面处理：被粘物表面清洁处理，保证被粘物表面干燥，无油污，无灰尘。
- 4、在pe珍珠棉上胶后，经过80 设备烘烤10 ~ 20秒；若在手工作业条件下则在常温干燥天气下自然放置5 ~ 10分钟晾干后与金属进行热压粘接。
- 5、熟化条件：40 ~ 50放置4 ~ 5小时 或常温下放置12小时。

#### 注意事项：

- 1、请勿将本产品与其它粘合剂混合使用。
- 2、如胶液粘度太高，可用乙酸乙酯稀释。
- 3、本品为易燃品，需在通风、阴凉、干燥处密封保存，须按易燃品规则贮运。
- 4、使用本产品时应将其它种类的胶清理干净，包括胶槽，配胶桶及配胶用具，以免引起不良浑浊现象。配制好的胶液应尽快使用完毕，连续使用时新配胶液与已使用的胶混合时应搅拌均匀（超过存放时间可能会出现粘稠现象，应加乙酸乙酯稀释并搅拌均匀）。
- 5、本技术资料的工艺配比仅供参考，由于使用厂家复合工艺条件、设备及原材料条件等差异，建议厂家使用前先行测试认可或向本公司咨询。我公司是根据一般售货条件销售产品的。
- 6、根据客户对产品的需求，公司可以制作整体设计方案，包括修改产品配方和工艺方法的设定的。

销售热线：0757-22382769 技术咨询：13392789144 周经理

网址：[www.fshmkj.com](http://www.fshmkj.com)