

DT-760气动钢网清洗机

产品名称	DT-760气动钢网清洗机
公司名称	杭州安力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区余杭街道凤凰新村113号
联系电话	86-057186157727 13777575776

产品详情

【简单介绍】气动钢网清洗机DT-760简介：由于目前元件微型化，导致丝印网和钢网孔日趋微小，导致锡膏在网孔的容易残留和难清洗。由于锡膏的残留直接导致印刷不良的产生，网版清洗变得非常重要。清洗的方法分为溶液压力喷淋和超声波清洗两种。但因为超声波对溶液挥发有潜在危险，而且会破坏网版里用于固定的粘合胶，业界渐渐倾向采用溶液压力喷淋方法，最好是完全对溶液挥发没有任何危险的全气动控制清洗。【详细说明】全气动钢网清洗机型号：DT-760 钢网清洗机

全自动气动钢网清洗机DT-760简介：由于目前元件微型化，导致丝印网和钢网孔日趋微小，导致锡膏在网孔的容易残留和难清洗。由于锡膏的残留直接导致印刷不良的产生，网版清洗变得非常重要。清洗的方法分为溶液压力喷淋和超声波清洗两种。但因为超声波对溶液挥发有潜在危险，而且会破坏网版里用于固定的粘合胶，业界渐渐倾向采用溶液压力喷淋方法，最好是完全对溶液挥发没有任何危险的全气动控制清洗。由于无铅焊接的发展，很多高要求的网版需要在焊接后进行清洗，一般是用去离子皂化水进行压力喷淋清洗。气动钢网清洗机DT-760产品介绍：本清洗机采用全气动控制清洗，气动逻辑控制，无需接电，可使用水或溶剂，安全可靠。调整好合适的网板挂架，就可以对电路板进行清洗。首先设定清洗时间和吹干时间，按启动键后，系统开始全自动清洗操作。溶液需要经过三道过滤程序。首先以旋转喷头喷淋网版，溶液经过滤网过滤，活性炭，还原树脂过滤流回储液槽，经过泵抽取，再经过过滤罐才喷淋到网版上，保证锡球和助焊剂的过滤去除。喷淋设定的时间后，溶液切断，抽风机开始工作排出废气，旋转头喷出清洁空气吹干网版。吹干设定时间后停止。采用全气动自动控制，保证使用挥发性溶液时的绝对安全。可以独立地对总气输入，泵，抽风机，左喷头，右喷头压力进行控制。

气动钢网清洗机DT-760技术参数：输入气压0.6 - 0.7MPa 耗气量600-700L/min 控制方式全气动，全自动清洗方式高压喷淋，旋转喷射干燥方式空气喷射，马达强制排风 逻辑控制清洗定时，风干定时耗液量5-8分钟200ML/PCS 工作储液量30 - 50L 可清洗网版最大760X760mm
清洗机尺寸900 × 1100 × 1780mm重量：200kg

气动钢网清洗机www.szdaqtech.com/dfk1688-SonList-1031475/

www.chem17.com/st288307/erlist_1031475.html