

# DT12-24吸嘴清洗机

产品名称	DT12-24吸嘴清洗机
公司名称	杭州安力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区余杭街道凤凰新村113号
联系电话	86-057186157727 13777575776

## 产品详情

【详细说明】吸嘴清洗机（DT12-24）吸嘴清洗机DT12-24在当今的半导体行业领域，随着SMT的发展，零部件的极小化、高密度贴装和底座的小型化成为了现实，而且今后的发展趋势将是元件进一步的小型化。由于芯片贴装，吸附吸嘴沾染焊锡焊剂等导致频繁发生故障，给生产带来很大的影响，已经成为一个迫切需要解决的问题。自动吸嘴清洗装置XZ12-24采用全新高压射流脉冲清洗方式，可以在短时间内将吸嘴内壁，以前无法清除的污垢除去，使用的是无毒无害工业纯净水(软水：HP值5-7)，在清除时不会损伤吸嘴，且有益于绿色环保。

目前国内唯一可以做到同时清洗12或者24支吸嘴（并且客户可以任意设定清洗1-24）的高效率吸嘴清洗机 1.一次一站清洗，浸湿清洗机再次高压清洗（清洗时间：例如（清洗15秒风干10秒）x清洗站位12=300秒） 2.兼容12站托盘和24站托盘 3.用户可以任意自定义1-12和1-24站清洗 4.可视化动态清洗

5.能用性、可清各种不同品牌及型号吸嘴

溶剂收集：清洗后的溶剂暂存在集水盒内水满后自动提示、并停机

自检功能：各个运动部位都有传感器检测并显示故障原因 操作简单：彩色人机介面，内置帮助说明

稳定性能：采用进PLC控制器及电器元件和进口气动元件 吸嘴清洗机DT12-24规格参数

设备尺寸：L×W×H505×570×500 设备重量：50KG 清洗液：清洗液类型工业纯净水

消耗量：400CC/H 使用流体：气源压缩空气 使用压力范围：0.5-0.6Mpa(清洗时) 喷射压力：0.4Mpa

空气消耗量：280NL/分以下 电源电压：AC200-240V 额定电力消耗：最大30W 吸嘴托盘规格：默认24位

清洗对象：贴装吸嘴01005-2125

吸嘴清洗机[www.szdaqtech.com/dfk1688-SonList-1031476/](http://www.szdaqtech.com/dfk1688-SonList-1031476/)

[www.chem17.com/st288307/erlist\\_1031476.html](http://www.chem17.com/st288307/erlist_1031476.html)