

带煤安14mm30T矿用链条，连接环诚信经营

产品名称	带煤安14mm30T矿用链条，连接环诚信经营
公司名称	泰安市鲁兴链条机械制造有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:鲁兴 型号:3mm-138mm 表面处理:镀锌 黑漆 喷塑等
公司地址	泰安市泰山大街西首
联系电话	0538-6276658 18263886892

产品详情

带煤安 洋流20mnsi材质B级14x50矿用链条，17环30T矿用黑漆链条，刮板，连接环

供应B级C级18mm矿用链条，g80级链条煤安证，链条生产厂家，直销链条索具，矿用产品厂家

公司的质量方针是：今天的质量，明天的市场，用户的需求，我们的追求！ 欢迎您的光临和垂询！

公司主要链条规格参考如下，如有需要请致电：18263886892（同微信号）

圆环链规格直径 内宽 外宽圆弧半径试验负荷破断负荷伸长率总伸长率质量等级

10x40 10±0.4 40±0.5 12 34 15 85 110 1.4 12
B 100 130 1.6 12 C

14x50 14±0.4 50±0.5 17 48 22 150 190 1.4 12 B
200 250 1.6 12 C

18x64 18±0.5 64±0.6 21 60 28 260 320 1.4 12 B
330 410 1.6 12 C

22x86 22±0.7 86±0.9 26 74 34 380 480 1.4 12 B
490 610 1.6 12 C

26x92 26±0.8 92±0.9 30 86 40 540 670 1.4 12 B
680 850 1.6 12 C

30x108 30±0.9 108±1.0 34 98 46 710 890 1.4 12 B

900 1130 1.6 12 C

34x126 34 ± 1.0 126 ± 1.2 38 109 52 900 1140 1.4
12 B 1160 1450 1.6 12 C

38x137 38 ± 1.1 137 ± 1.4 42 123 28 1450 1810
1.6 12 C

42x146 42 ± 1.3 146 ± 1.5 46 135 64 1770 2220
1.6 12 C

48x152 48 ± 1.5 152 ± 1.5 62 163 78 1850 2900
1.6 12 C

我公司所执行的质量标准为:

制造标准为GB/T12718-2009、PN-G-46701:1997，完全符合ISO-610-1990(E)和DIN22252:2001-09标准的规定。

1.应用领域：煤矿，运输

2.材料：含有Cr,Ni,Mo的优质合金

3.强度等级：B级、C级、D级

4.表面处理：浸漆、黑漆、镀锌

10x40mm矿用链条，14x50mm矿用链条，18x64mm矿用链条，19x64.5mm矿用链条，22x86mm
矿用链条，26x92mm矿用链条，30x108mm矿用链条，34x126mm矿用链条，38x137mm
矿用链条，42x146mm矿用链条，48x152mm矿用链条

公司坚持以科技为先导，严格执行标准，为顾客提供一流的产品，靠科技进步创链条品牌，争同行一流，为顾客着想是公司的宗旨，

秉承“诚信与人”的经营理念。

22mm链条厂家现货，矿用圆环链国标规格，60级链条工艺

联系人：陈经理 联系电话：0538-6276658 手机：18263886892（同微信号）QQ：511643966