

编织防扭钢丝绳 无扭钢丝绳

产品名称	编织防扭钢丝绳 无扭钢丝绳
公司名称	霸州市康仙庄聚仁五金器材厂
价格	5.00/米
规格参数	品牌:聚仁 型号:AAA防扭钢丝绳齐全
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡东沙城村
联系电话	0316-5269356 15350699386

产品详情

编织防扭钢丝绳 防捻钢丝绳为了解决普通捻绕式钢丝绳和捻绕式中多层股（不旋转型）钢丝绳扭转、破股现象，我公司在编织型钢丝绳基础上，研制生产出一系列防扭钢丝绳，无扭钢丝绳，电力牵引绳。该绳的特点是：用四股、六股、八股右交互捻，与相同股数在捻按一定规律纺织成四方形和六边形。编织成的钢丝绳在断面上左交互捻和右互捻是相称的，不论是否受力，断面上的捻劲都能相互抵消这样钢丝绳总的扭转力矩为零，即不旋转，该种钢丝绳还具有柔性好、耐腐蚀的特点。

绳索结构	公称方径mm ²	股绳直径mm	股绳破断拉力KN	绳索参考重量KG/KM
六方十二股防扭钢丝绳	9mm	2	4.6	297
	11mm	2.5	7.5	432
	13mm	3	10.5	630
	15mm	3.5	14.3	864
	18mm	4	18.7	1100
	20mm	4.2-4.5	24.5	1290

	22mm	4.8	30	1560
	24mm	5-5.2	35.7	1822

我公司无扭编织钢丝绳，防扭编织钢丝绳，绞磨牵引绳其防扭性，耐腐蚀能达到国内外同类产品技术水平，其机械强度超过了国内外同类产品技术水平。

电力牵引钢丝绳，绞磨牵引绳，四方八股无扭钢丝绳又称编制防扭钢丝绳，也称无扭钢丝绳或不旋转钢丝绳，具有不旋转的特性，主要用于输电线路架线施工中张力放线用的导引绳，牵引绳等。近期国家发改委已经发布了《中华人民共和国电力行业标准 - 输电线路张力架线用防扭钢丝绳》，这个新标准的发布预示着将来钢丝绳的规范方向，老式的钢丝绳将逐步被替代。而本公司生产的防扭钢丝绳完全达到了该标准所规定的技术参数。目前主要为生产四方8股，四方12股，六方12股，六方18股等。

四方十六股防扭钢丝绳，四方八股无扭钢丝绳广泛用于：电力线路建设中的远距离张力放线施工；电力、电信线路普通放线施工；大扬程起重机、绞车、船用起重机、土木建筑用各种起重机的起重；拖船、货网、浮运木材；竖井的提升平衡。

高强度防扭钢丝绳的主要性能特点有：

- 1、在自由状态下承受张力时，防扭钢丝绳的旋转角度等于零，合成转矩等于零，适应于各种要求钢丝绳不旋转的领域；
- 2、绳柔软性好，解除张力后不打扭，不缠绕，使用寿命长，并可根据工况采用不同结构的股绳；
- 3、可以用插接的方法使实用长度达任意长，而不需附加任何连接器，也可用插接的方法修补使用过程中的局部损伤，而不会降低整绳的破断力和柔软性。
- 4、高强度无扭钢丝绳，高强度绞磨绳采用的原材料为镀锌航空钢丝，具有强度高、耐腐蚀的特性。
- 5、规格有：四方八股，四方十二股，六方十二股，六方十八股。

联系电话/微信：18033678173 QQ/微信：2636417541