

云端指纹密码锁 小项目投资

产品名称	云端指纹密码锁 小项目投资
公司名称	德蒙金盾（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德蒙金盾 型号:DEM-A2
公司地址	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B2-802（注册地址）
联系电话	0755-83002652 18617198978

产品详情

产品功能

1.开门功能

支持最大100枚指纹（含5枚指纹管理员）、30组密码（含5枚密码管理员）、30张感应卡、机械钥匙及手机APP蓝牙（或远程联网）开门

2.伪码功能

在正确密码前（或后）添加的任意数字均称为伪码，一次最多可添加12位数字作为伪码。验证密码时添加伪码可保障密码你的安全，降低他人窥视密码或恶意破解密码的成功率。

3.警示功能

低压警报

当电池电量不足时，启动系统，语音提示“电压偏低，请更换电池”，此时请及时更换电池。

防拆警报

当强行拆除锁体外壳时，语音间断提示“非法操作，系统将锁定”，按键灯间断闪烁，系统向蓝牙

终端推送拆除警示消息，取下电池可解除警报。

验证错误警报

连续5次验证用户失败，语音提示“非法操作，系统将锁定”一次，系统向蓝牙终端推送验证失败消息并锁定3分钟，期间任意操作无效，取下电池可解除锁定。

特殊关注成员

通过手持APP可添加已注册用户为特殊关注成员，特殊关注成员每次成功开锁系统会推送开锁信息至手持APP。

机械钥匙开锁

通过机械钥匙开锁，语音提示警报声，系统推送机械钥匙开锁信息至手持APP。

4.常开功能

系统可设置为常开状态，在常开状态下可直接下压把手开门。

5.双开功能

系统可设置为双开状态，在双开模式下需成功验证两个不同用户才能成功开锁，保障系统安全性。

参数

静态电流： $< 40 \mu A$ （平均值）

动态电流： $< 250 \text{ mA}$

电池寿命：10000次以上

工作电压：DC 4.1V - 6.5V

供电方式：电池供电，4节1.5V碱性5号电池

应急电源：DC 5V

低压报警： $4.6 \pm 0.1V$

控制系统：双MCU系统（辅系统为密码验证操作）

指纹容量：100枚

密码容量：30组

密码长度：6位固定密码

有效输入密码长度：18位模糊输入，任意位无效长度

指纹比对开锁时间：< 1秒

工作温度：-25 ~ 65

工作湿度：15 ~ 90%RH

出厂密码：123456