

# 缓冲液配制稀释专用LDP系列落地式纯水机

产品名称	缓冲液配制稀释专用LDP系列落地式纯水机
公司名称	上海路岛分析仪器有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:上海路岛 型号:LDP-50 电导率:0.4us/cm ( 25 )
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄5号2679室
联系电话	021-51619860 13816523839

## 产品详情

### 高纯水主要用途

1. 实验室器皿的最后清洗
2. 缓冲液、化学试剂配制用水
3. 微生物培养基制备用水
4. 氢气发生器、室内加湿器、高压消毒锅用纯水
5. 实验动物饮用水等

### ldp去离子高纯化系统

名称 缓冲液配置稀释专用ldp系列落地式纯水机

产品型号 ldp-50

进水要求 城市自来水；tds<200ppm；水压>0.1mpa；水温：5-45 纯水水质 电导率 0.4us/cm ( 25 ) ph值 ( 25 ) 要求：无；检验结果：7.3

可氧化物（以o计）技术要求： 0.08mg/l；检验结果： 0.08mg/l

蒸发残渣（105±2）技术要求： 1.0mg/l；检验结果：0.7mg/l 检验依据：gb/t6682-1992，  
技术规格 电源/功率 25w 产水水量 50l/h 尺寸/重量 50\*45\*78（cm） /52kg 控制

系统 操作模式显示 电源、缺水、冲洗、水质检测等；

安全性能 无水或水压低自动进入待机状态；纯化系统 预处理单元 外置软化过滤器（原水硬度较高的地方建议选配）；1  $\mu\text{m}$  深层pp滤芯\*2+精密活性炭滤芯 ro反渗透单元 75/100gpdro反渗透膜；后置纯化单元 高纯化柱（经再生处理后可重复使用）标准配置 主机+附件包 注：1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命；2、源水水质较差（tds大于200ppm）时，ro纯水水质会降至10  $\mu\text{s}/\text{cm}^2$ 以上；3、原水水质tds>500时，建议选用软水器；