

热压成型机微型机，阿科牧精机

产品名称	热压成型机微型机，阿科牧精机
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

热压成型温度控制机

阿科牧机械有限公司专业生产销售,模温机(模具温度控制机),压铸模温机(镁合金压铸模温机),油加热器,冷冻机(水冷式冷冻机、风冷式冷冻机),冷冻机系统,辊轮控温系统(辊轮模温机),橡胶机械控温,密炼机控温机.高温模温机.温控范围水-35-180度.油45-350度

[超高温模温机](#)

在温度控制技术精益求精和不断创新的精神，该系列产品的水温机已达到180℃，油温机达到350℃。其中超高温油温机，在国内率先使用全负压回油运行技术，极大提高了设备和操作人员的安全。完全可以替代进口设备，使客户降低设备成本，创造更好的经济效益。

热压成型机模具油加热器优点：

- 1.安装简单（一般靠近反应釜安装；如果需要防暴，可以隔离安装，但整体工程会小很多。）；
- 2.操作简单，不需要专业人员操作，只要对操作员作简单培训就可以独立操作，或看着说明书操作就可；
- 3.加热方式为循环加热，所以介质无损耗。
- 4.不需要年审。反应釜温度控制设备,反应釜加热器,反应釜加热设备反应釜精密温控设备是众多使用反应釜，烘箱等等带加热设备理想的加热设备。
- 5.能在交底的运行压力下<0.5Mpa，获得较高的工作温度 320℃，降低了用热设备的受压等级，可提高系统的安全性。

泵浦流量	Pump Flow	L/MIN	1.5	1.5	10	12.5	15	
泵浦压力	Pump Pressure	KG/CM ²	2.2	2.2	2.8	3.0	3.5	
最大电力消耗	Power Supply	KW	13	20	28	40	50	
警报功能	Alert Function		缺相/缺水/超温/过载 Pump Reverse					
冷却水配管	Cooling Water Pipe	INCH	1/2	1/2	1/2	1/2	1	
循环油配管	Circulating Oil Pipe	INCH	3/4	3/4	1	1-1/4	1-1/2	
外型尺寸	Size(L*W*H)	MM	1150*500*1000	1150*500*1000	1450*580*1250	1600*630*1200	1600*630*1200	

以上规格如有变更，恕不另行通知。特殊规格可根据客户要求另行设计制造。