

反应釜夹套电加热导热油炉（电加热导热油炉）

产品名称	反应釜夹套电加热导热油炉（电加热导热油炉）
公司名称	苏州阿科牧机械有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	江苏 常州 武进区 常州市武进区遥观镇工业大道
联系电话	86-0137-75632291 13775632291

产品详情

反应釜控温模温机

反应釜控温模温机的详细资料：

阿科牧机械有限公司专业生产销售模温机（模具温度控制机）、压铸模温机（镁合金压铸模温机）、油加热器、冷冻机（水冷式冷冻机、风冷式冷冻机）、冷冻机系统、滚轮控温系统（滚轮模温机）、橡胶机械控温、密炼机控温机、高温模温机。温控范围水-35-180度。油45-350度。我公司研制的超沸点水温机，控温范围已达180℃，新近更推出控温精度达到 ± 0.1 的机型（适用镭射碟片生产），使水温机的运用有了更广阔的空间。

反应釜控温模温机按媒介不同分为两种：

反应釜控温模温机/运水式模温机

相对于油温控制系统而言，使用水作为媒体有其优势：热传导效率高、污染少、水资源容易取得，但其控温范围小，最高只有98℃。我公司研制的超沸点水温机，控温范围已达180℃，新近更推出控温精度达到 ± 0.1 的机型（适用镭射碟片生产），使水温机的运用有了更广阔的空间。

特点：

1 电脑触摸式控制，操作简单易懂。

2 日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。

3 安全保护及故障指示系统完善。

4进口高级组件，使用年限长。

5升降温速度快，温度精确稳定。

6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。

7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。

8开机自动排气功能。

9模具回水温度检测表。

运水式模温机具体参数：

机型	Model	单位Unit	AEWH-10	AEWT-10
温控范围	Controlrange		150	180
温控精度	Temp.controlaccuracy			PID ± 1
电源	Power		AC3	380V 50HZ3P+E (5M)
传热媒体	Heattransfermedium			水WATER
冷却方式	Coolingmethod			直接冷却INDIRECTCOOLING
加热能量	Heatingcapacity	KW	9	9
泵浦马力	Pumppower	HP	1	1
量大泵浦流量	Max.Pumpfolw	L/MIN	95	95
冷却水压力	Coolingwaterpressure	KG/CM2	5	12
最大电力消耗	Powersupply	KW	10	12
储油量	Expansion tank			

capacity

警报功能	Alertfunction		缺相/缺水/超温/过载	
冷却水配管	Coolingwaterpipe	INCH	1/2	1/2
循环水配管	Circulationwaterpipe	INCH	3/8 * 4	3/8 * 4
外型尺寸	LxWxH	MM	980 * 350 * 770	980 * 350 * 770
重量	Weight	KG	75	75

反应釜控温模温机/运油式模温机

油温机的优点是控温范围大，热确定性好，但需发媒介成本，有油污，热传导效率不如水温机，我们最新研制的机型，采用进口的板式热交换器，具有结构紧凑，升降温速度快，控温精确的优点。我司油温机温控可达350

特点：

- 1电脑触摸式控制，操作简单易懂。
- 2日本进口微电脑双组P.I.D温度控制表，触摸式内储、自动演算，省电35%以上。
- 3安全保护及故障指示系统完善。
- 4进口高级组件，使用年限长。
- 5升降温速度快，温度精确稳定。
- 6独特的双功率加热设计，适合不同温控场所使用，节能效果明显。
- 7不锈钢一体成型，管损小，加热均匀。
- 8开机自动排气功能。
- 9模具回油温度检测表。

运油式模温机具体参数：

机型	Model	单位Unit	AEOT-10	AEOT-20	AEOT-40
温控范围	Controlrange		300	300	300
温控精度	Temp.controlaccuracy			PID ± 1	
电源	Power			AC3 380V 50HZ3P+E (5M)	
传热媒体	Heattransfermedium			导热油HEATTRANSFERFLUID	
冷却方式	Coolingmethod			间接冷却INDIRECTCOOLING	
加热能量	Heatingcapacity	KW	12/8	12/24/27	24/36
泵浦马力	Pumppower	HP	1	2	4
量大泵浦流量	Max.Pumpflow	L/MIN	70	95	200
冷却水压力	Coolingwaterpressure	KG/CM2	4	3	5
最大电力消耗	Powersupply	KW			
储油量	Expansion tank capacity		35	35	35
警报功能	Alertfunction			缺相/缺水/超温/过载	
冷却水配管	Coolingwaterpipe	INCH	1/2	1/2	1/2
循环水配管	Circulationwaterpipe	INCH	3/8 * 4	3/8 * 4	(3/8 * 4) * 2

外型尺寸	LxWxH	MM	1100 * 500 * 900	1100 * 500 * 900	1400 * 550 * 1200
重量	Weight	KG	110	120	150

产品相关关键字：反应釜控温模温机:橡胶成型专用模温机:压延挤出专用模温机:橡胶压延模温机:橡胶条挤出控温机