

家用厨房天然气报警器 预防泄露好帮手

产品名称	家用厨房天然气报警器 预防泄露好帮手
公司名称	深圳市永昌达电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永康 型号:YK-828/RQ02J
公司地址	深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园28栋
联系电话	0755-66800127 13410766870

产品详情

家庭独立式或联动型燃气报警器，采用（美国）进口催化燃烧式家庭燃气专用型传感器，彻底解决误报警、乱报警，提高家庭独立式燃气报警器的使用寿命。本产品设计遵循的国家标准为GB15322.2-2003和CJ3057-1996《家用燃气泄漏报警器》的标准要求。

燃气泄漏探测器是我公司自主研发生产的安防系列产品，广泛应用于家庭和单位使用人工煤气、天然气和液化石油气设备的安全防范报警。对现场发生的燃气泄漏情况及时报警，并对外发出报警信号，同时自动启动排风设备，自动关闭燃气管道阀门，保障您的生命和财产的安全。

一、安装说明

1. 安装位置

报警器安装位置：距离气源半径1.5米范围内，通风良好处：

煤气、天然气——比空气轻，漂浮在高处，无线燃气探测器应安装于气源的上部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于6m，安装高度应距顶棚0.3m以内，且不得设在燃具上方。

液化石油气——比空气重，沉积在低处，无线燃气探测器应安装于气源的下部。安装无线燃气探测器与燃具或阀门的水平距离不得大于3m，安装高度应距地面0.3m以内。

不能安装报警器的位置：墙角、柜内等空气不易流通的位置；易被油烟等直接熏着的位置。

2. 安装方法

(1) 燃气报警器的安装：在选定的墙面位置，对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记（板上挂钩应水平朝上）；打好安装孔，放入随机安装胶塞，然后用随机自攻螺钉将安装板固定在墙面上；将机体背面的三个孔位对准安装板上的固定挂钩，挂好机体；连接相关输出信号线后，接通电源。如下图：

报警后处理办法

- 1、请立即打开门窗，关闭危害气源，不得开启或关闭任何电器开关。
- 2、立即向煤气管理部门报告，由专业人员进行检查处理。
- 3、经专业人员处理后，应对报警器做通风处理。

(2) 机械手的安装：把机械手卡支套在管道上，用螺丝扭紧，把扭臂套在球阀开关上。

(3) 燃气报警器与机械手连接：把机械手线端子与燃气报警器多出的线端子相互对接起来即可，如果厨房比较宽，线不够长可以在报警器多出的线中间加一根常用电线增加到合适的长度，再把机械手和报警器线端子对接起来即可。