

# YXC-102-Z抗振电接点压力表

产品名称	YXC-102-Z抗振电接点压力表
公司名称	上海自动化仪表股份有限公司
价格	.00/块
规格参数	品牌:上仪 型号:YXC-102-Z
公司地址	上海市灵石路650-655号
联系电话	021-31266508 13761413968

## 产品详情

YXC-102-Z抗振电接点压力表 上海自动化仪表四厂

YXC-102-Z抗振电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、医药、食品、环保、电力、船舶、机械、仪表等行业。该产品具有精度高、抗振性强、使用寿命长等特点。该产品主要用于测量各种液体的压力，并能通过电接点实现自动控制、报警等功能。该产品符合GB/T 1226-2001标准，适用于工业现场使用。

电话：021-60490218

传真：021-56130306

联系人：销售部

手机：13761413968

邮箱：3468209409@qq.com

网址:www.shhziyi.com

YXC-102-Z抗振电接点压力表主要技术指标及功能

- YXC-102-Z抗振电接点压力表标度范围、精确度等级及接头螺纹尺寸

??	??	??	????	??	??????	?????
		????????	Mpa		??	
???	YXC-100	????????	0-0.6?60?40?1?0.06?2.	1.6	1.6	4
	YXC-102					
	YXC-103					
	YXC-150		0?0.1?60?40?1?0?2.4?			
???	YXC-153	????????	0?0.16?60?40?1?0.06?2.	2.5	2.5	4
???	YXC-100-Z	????????	0?0.6?60?40?1?0.5?2.	1.6	1.6	5
	YXC-102-Z					
	YXC-103-Z					
???	YXC-100B-F		0?0.16?60?40?1?0.06?2.	1.6	1.6	4
	YXC-102B-F					
	YXC-103B-F					
	YXC-150B-F					
	YXC-153B-F					
?????	YXC-100B-FZ		0?0.6?60?40?1?0.5?2.4	1.6	1.6	5
	YXC-102B-FZ					
	YXC-152B-FZ					
	YXC-153B-FZ					
???????	YXCG-103	????????	0?0.16?60?40?1?0.06?2.	1.6	1.6	4
333333	YXCG-103-F	???				
333333	YXCG-103-Z		0?0.6?60?40?1?0.5?2.	1.6	1.6	5
333333	YXCG-103-FZ					

注：1) 标有“\*”的型号暂限于特殊订货

2) 隔离式的软尾长度为1、2、3、4m (其中2m为优选长度)

· 接点装置电气参数及控制形式

???	???	???	???
-----	-----	-----	-----

注：当电流为1A时，空载电压应低于40V.C

· YXC-102-Z抗振电接点压力表使用环境条件

??	???	???	???	???
???	40?70?	???	???	???
???	25?55?	???	???	???
???	150?22?	40?70?	???	???
???	150?70?	???	???	???
???	150?70?	25?55?	???	???

温度影响：示值不大于0.4%/10<sup>°C</sup>，设定点不大于0.6%/10<sup>°C</sup> (使用温度偏离20±5<sup>°C</sup>)

YXC-102-Z抗振电接点压力表结构原理

仪表由测量系统、指示装、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒 (插头座) 等组成。

仪表的工作原理是：被测介质中的压力作用在弹性元件上，迫使弹性元件产生相应的位移，经传动机构带动指针偏转，同时电路接点动作，发出电信号，经放大电路驱动报警装置。