

张掖IBC吨桶生产厂家1000升IBC吨桶

产品名称	张掖IBC吨桶生产厂家1000升IBC吨桶
公司名称	庆云县信诚塑业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:信诚 型号:AC1077
公司地址	山东省德州市庆云县西外环
联系电话	18753479533 18753479533

产品详情

IBC集装箱说明 IBC---中型散装容器。俗称：吨装桶、吨桶、吨包装、千升桶。英文：IBC TANK 集装箱具有质轻、高强、耐腐等优点。广泛用于化工、医药、食品、涂料、油脂等行业。是现代仓储、运输液体产品的必备工具。

中文名IBC---中型散装容器

外文名IBC TANK

俗称吨装桶、吨桶、吨包装、千升桶

优点质轻、高强、耐腐

用途化工、医药、食品等行业

设备采用秦川大型中空吹塑机吹塑成型。每个产品都经过公司质检部相关检验，保证桶体无沙眼，无气泡，壁厚均匀。

外框架采用鞍钢直径18mm壁厚1mm优质钢管，加热镀锌工艺精制而，外表光亮度好，使用长久坚固耐用满足高频率装卸运输周转的需要，意外跌落和重载容器堆叠性能优异。

容器配备了可调球阀，排液方便可靠。阀体材质为HDPE，球体为PP，化学相容性好，其他阀门开启保险、安全外盖、铝箔密封、放料弯管等。

吨桶材料托盘标准公称容积(L)满口容量(L)外形尺寸(mm)壁厚(mm)对称部位壁厚比内容器全钢托盘允许

密度1.91000L1050L1200*1000*11451.61.3：1三层共挤一次成型外框进料口阀门运输堆码栅栏式高强度镀锌管

交流焊接成型DN150盲盖

DN150呼吸阀盖DN50球阀、蝶阀比重低于1.5时，可堆放两层

比重高于1.5时，可堆放2层静态

堆码为4层托盘镀锌钢板

冲压成型

密封件为三元乙丙胶混合胶（EPDM），另有ETFE、PE、丁睛胶，氟橡胶，等多种材质可供选择。

桶体密封盖分为密封盖和呼吸盖（对产生起亚的液体自动泄压）两种。

权威的认证支持，可获得产品的UN证书和QS食品卫生许可证，专门用于危险品的远程海运。

1000升IBC吨桶尺寸为长1200mm，宽1000mm,高1150m进料口径150mm卸料口径50mm总桶重58公斤，内丹16公斤，外框架41公斤。

1200升IBC吨桶尺寸为长1200mm，宽1000mm,高1350m进料口径150mm卸料口径50mm总桶重65公斤，内丹19.5公斤，外框架45公斤信诚塑业有限公司1000升IBC吨桶分为：

1标准型:适用于二三类危险货物及非危险品货物的液体包转运输。

2避光型：内容器内层为洁净层，中层为避光层，外层为反光层避光效果好阻光率达99.9%适用于遇光凝固.聚合.分解等化学反应的液体产品。

3抗静电型：内容器为洁净层中层为避光层外层为抗静电层才，产品采用专用抗静电母料，适用于闪烁点小于61 的液体。

内容器选用德国大型吹塑设备，采用国际先进的三层共挤装置使产品具有多功能性，特有的径向壁厚控制装置，更均衡的壁厚分配壁厚大于1.8mm，自动化精度高专用模头料坯挤出更稳定，品质更高。根据内装物的要求选配配盖.阀门.接口密封圈等配件。阀门配有DN50联体阀门球阀（蝶阀），螺纹阀门球阀（蝶阀），快接头阀门球阀（蝶阀），抗静电阀门球阀（蝶阀）。

食品专用吨桶符合GB9691-1988(食品包装用聚乙烯树脂卫生标准)

电子级IBC吨桶用料金属粒子溶出量低于相关标准

阀门等配件经过清洗干燥无硅脂

吹塑压缩空气经过多级过滤除尘精度达0.01| i m

整个生产环节处于全封闭状态

防尘包装，专用储存仓库

内丹采用高分子量高密度聚乙烯专用树脂具有较高的耐环境压力开裂。

ibc集装桶

1000升塑料集装箱

供应中型散装容器

采用专利异型截面钢管制成的框架和钢制托盘，结构设计合理，可方便使用叉车装卸，承受意外跌落和重载。容器重叠堆放的效果好，***多可以堆放四层，大大降低储运成本。

内胆基料采用进口聚乙烯专用树脂，具有很高的耐环境应力开裂（ESCR）性能，

容器可用根据内装物的要求选配不同阀门和接口，排液方便可靠，残留液少，方便清洗，有利于回收重复使用。

容器加料口可以配备装有高效排气装置的顶盖，可避免由于装运的液体介质分解或大量蒸发所造成的超压状况，确保了安全。

整个容器是组合式的设计，个别部件意外受损可以更换，延长了容器的使用期，能满足多次灌装、储运的需要。可以大大降低包装成本。

壁厚分布均匀，KAUTEX设备装有128点轴向壁厚控制装置和128点径向壁厚控制装置，保证了桶壁在各个位置的厚度均匀分布，提高了产品的抗跌落性能。

容器性能符合《国际海上危险货物运输规则》的要求，其外形尺寸符合ISO容器设计标准，特别适合国际国内公路、铁路、海洋及航空的集装箱运输，节约运输成本。