

PVC木塑结皮发泡板生产线

产品名称	PVC木塑结皮发泡板生产线
公司名称	青岛超丰塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青岛超丰 型号:sj80/156
公司地址	胶州市三里河工业园童心路32号
联系电话	86-0532-87271998 13963997785 18669877296

产品详情

PVC木塑结皮发泡板生产线是我公司结合国外成熟技术的基础上研发出来的。该木塑发泡设备由异向双螺杆挤出，板材模具，真空定型和十辊牵引等辅机部分组成，能生产200-1220mm宽,3-30mm厚的结皮发泡板材，结皮发泡板采用塞路卡（Celuka structural-foam process）技术发泡，与自由发泡相比面层不仅平整而且光滑，具有较大的结皮硬度和刚度，力学性能明显大于自由泡体,应用前景十分广阔。

PVC结皮发泡板材生产线组成部分：1、挤出机系统：采用KDPS-130平双挤出机，螺杆设计符合工艺特点，挤出量大，物料剪切均匀，挤出效率高。
2、模具系统：采用结皮发泡板专用流道结构，使物料挤出发泡均匀。3、冷却定型系统：采用压板式结构，液压系统控制，使板材尺寸精度控制简便。冷却系统设计的管路使板材冷却更加均匀和定型快速。
4、牵引切割系统：采用辊筒式组合牵引机，使牵引力测量调节简便，辊筒牵引机与宽幅切割机电气同步控制，使板材切口平直。整条生产线外形美观，电气操作简便。生产的板材发泡倍率高，表面硬度高，表面平整耐磨等特点。本公司提供配方和工艺技术。

PVC木塑结皮发泡板材生产线的生产工艺流程：

配料 高冷混 挤出 发泡 冷却定型 喷淋 牵引切割 堆料 检验 成品入库

产品用途及应用：环保、化工、防腐、保温等领域、橱柜，家具，广告刻字材料，建筑装饰材料，汽车

，火车，轮船内装饰材料等

PVC木塑结皮发泡板材，具有隔音、吸音、隔热、阻燃、保温等性能。板质具有阻燃性，能自熄不虞火灾，可以安全使用。各系列产品都有防潮、防霉、不吸水的性能，而且防震效果好。各系列产品经耐候配方制成后，其色泽可长久不变，不易老化。本产品质地轻，储运、施工方便。本产品使用一般木材加工工具即可施工。可像木材一样进行钻、锯、钉、刨、粘等加工。可适用于热成型，加热弯曲及折叠加工。可根据一般焊接程序焊接，亦可与其它PVC材料粘接。本产品其表面光滑，亦印刷。（印刷前需擦拭干净表面）。