

防锈油东亚石油溶剂型进口防锈油防锈油包邮厂家

产品名称	防锈油东亚石油溶剂型进口防锈油防锈油包邮厂家
公司名称	东莞市东亚石油化工有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:长城 型号:YT1352
公司地址	锦厦河南工业区
联系电话	0769-8538449 13798788934

产品详情

东亚福邦牌防锈油是自主研发的产品，可以根据客户的不同需求，来量身定做！

福邦牌防锈油做为东亚主打产品之一，在行业有快20年的使用经验，为顾客解决了众多难题，也积累了无数的应对各种问题的经验，以下便介绍下福邦牌防锈油在使用过程中除了防锈油油品之外的生锈问题会是那些原因造成的！

如果防锈油本身没有质量问题，在一般条件下进行长期防锈选用脱水防锈油、封存防锈油、硬模防锈油、防锈油脂都不会出现问题，但在潮湿高温天气，情况就发生了很大的变化，原本没有问题的防锈油产品就可能会出现。因为在湿热条件下，首先工件表面会附着一层极薄的水气膜，在使用防锈油封闭后，水汽膜无法排出，水膜会随时间逐步迁移，最后聚集在某一部位条件成熟时，聚集的水珠就发生化学氧化，产生锈蚀。

其次，工件表面残留的化学物质（如切削液种的各种水溶性无机盐，可以乳化的某些易产生酸根的表面活性剂、有机物等；清洗剂种的水溶剂无机盐等），他们在潮湿的水汽中因溶解而聚集，被油封闭后无法排出，最后，在高温下发生电化学及化学反应，此类锈蚀产生较快，往往二个星期内就开始显现。

东亚福邦牌防锈油，对于设备来说犹如一件薄衣御“寒冬”

--机械传动防锈润滑解决方案

机械传动设备由于腐蚀，特别是氧化作用，未加任保防锈油及其它防锈润滑油的保护光亮的金属表面时常会失去加工费用昂贵的表面光洁度。由此，不仅会损坏外观，更会破坏其正常功能。防腐蚀剂的作用在于保护金属表面在较大意义上不受大气的直接影响，这样就可以避免金属转化为化合物，特别是被氧

化。用于表面有效保护的费用，通常只是由于腐蚀损坏引起的费用的一小部分。

东亚石油化工结合了这些顾客设备的各种情况，总结得出：腐蚀的程度本质上与以下因素有关：

1. 工件的表面质量（粗糙表面比光洁表面更易被腐蚀）。
2. 气候影响，包括含有盐水成分空气的海洋气候、带有高湿度的热带气候，剧烈的温度变化，烟雾天气情况下高二氧化硫含量都会加速腐蚀。
3. 其他外在因素的影响，如腐蚀性废气，酸洗池中散发出的酸蒸汽的直接作用，工件之间相互的接触作用，加工过程中的残留物，灰尘和手汗等。

原则上可将防锈蚀区分为长期、暂时防锈两种。长期防锈措施如涂漆、电镀涂层等。采用这些措施，涂层很难通过机械或化学方法消除。

防锈产品是一种暂时防锈剂。它可以根据需要通过溶剂或相应的稀释的工业清洁剂较容易被清除，而不损伤被保护的表面。防锈剂在实验室和通过实际运用经验使之不断完善及成熟。现代化的质量保证系统确定了此种专用产品的统一高质量标准。此产品使用简便、经济，广泛运用于各种实际需要。

防锈油应用面极广，广泛用于半成品、工具、零备件等的表面防腐，及液压系统、泵、传动机构和其他特殊设备的内部防护，同样可作精轧薄板的防锈。防锈油可以用普通碱性或中性清洗剂及溶剂轻易清除，它与矿物油基润滑油相容。

轴承、齿轮、链条等驱动系统零件的防锈

轴承、齿轮等驱动机构零件是转递动力的重要部件，在工作过程中要求接触面配合精度高、摩擦系数小、表面光洁度高，有的轴承还要求低噪声，在加工和组装过程中零件的防锈就显得特别重要。一旦生锈，将严重影响传动效率和机械寿命。因此轴承的球面、沟槽、柱面、齿轮的接合面不允许有一点锈点。

轴承和齿轮零件的加工过程非常复杂。其中有油性加工，如磨削、铣齿、镗齿等；也有水性加工如磨削轴承套、内外沟槽等。还有清洗工序。这种油、水交替的加工过程极易造成锈蚀。因此，要特别注意加强工序间的防锈产品防锈油的管理。首先要选择防锈性能好的加工油/防锈油、加工液及清洗液。清洗温度要在60 ~ 70 °C，以利水分干燥，要特别注意齿轮零件齿间易积水不易干燥问题。另外要求选择有脱水性能的防锈剂进行工序间防锈。

轴承和齿轮的成品防锈更为重要。多数工厂对成品采用流水线清洗防锈工艺。一般清