

丙烯酸网球场材料

产品名称	丙烯酸网球场材料
公司名称	广州市盛邦康体场地材料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	广州市花都区花山镇花城新庄路自编13号之四（可作厂房使用）
联系电话	86-02086712318 13660222835

产品详情

丙烯酸涂层系统适用于混凝土基础层与沥青基础层，以相宜的价格，提供优质的运动场地地面材料，被推崇为最经济的休闲及专业网球场地面系统。为国际网球协会（ITF）认可产品，国际比赛场地适用。产品特点：多彩，色彩鲜艳；水性原料，无毒；100%绿色环保产品；施工简易，对气候环境的适应性强；耐候性高，不易老化，使用寿命长，耐晒性好，深层着色，颜色持久不退；极佳的耐磨性、防滑性、不易起粉；弹性好不易开裂，有舒适的运动感；附着力强，剥离强度高，不易分层，透气好，不易起泡；日常维护保养便利、费用低。

适用范围：网球场、篮球场、排球场、羽毛球场等运动场地。

面层丙烯酸涂料施工工艺 标准硬地网球场面以使用丙烯酸涂料涂于沥青或混凝土基面上，其特点为施工简单，施工期短，造价廉宜，日后维修容易，并有多种颜色可供选择：本公司生产的盛邦丙烯酸涂料，品质稳定、防水、防晒、防滑，色泽柔和、鲜艳，涂于沥青上效果最理想。1、温度：施工时温度应在12 以上，涂料易于熟化，而超过36 涂料则易起泡。2、试水：全场洒水，以测试场地之平整度，在明显凹陷处做记号。3、修补：用强化沥青填充剂拌适量石英砂和水，填平场内凹陷处，减低积水现象。说明：做完面层后一段时间，伸缩缝处可能还会有细纹裂缝，头发丝细缝不影响打球及美观效果。

质量控制：1、沥青面应平整坚实，无压路机轮印，密实度达95%以上。2、整个层面应有3%~5%的排水坡度，随意选点用3米直尺度量，不应超过5mm之凹陷处。3、面层及底层分为六层以上铺设，铺设时必须待第一层干透后才能铺设第二层，如此类推。4、围网框架和灯柱油两底两面防锈漆。5、场地丙烯酸面层平整度达国际网球场验收标准。