

聚偏氟乙烯管,pvdf管,骐达防腐查看

产品名称	聚偏氟乙烯管,pvdf管,骐达防腐查看
公司名称	镇江骐达防腐材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:骐达防腐 型号:EO1251
公司地址	扬中市经济开发区新星村
联系电话	15952980881

产品详情

PE垃圾填埋管

pe垃圾填埋管。 pe垃圾填埋管

我公司专业生产pe垃圾填埋管材，pe渗排水管道，规格定制，相关性能用途。

我公司生产孔状结构PE渗排水管材，该管材采用PE为原料，经过特殊生产工艺加工形成。该管材有如下特点：

- 1、采用PE为原料，无毒，材质憎水；
- 2、内添加抗氧化剂，有较好的耐老化性；
- 3、管材表面开孔率达到85以上，具有良好的排水性；
- 4、环刚度较高，经专业机构测试，环刚度可达到1100KPa以上，具有良好的抗压性；
- 5、连接方便，使用尼龙扎带或钢丝就能很好连接。

根据以上特点，该管材可取代传统的PVC穿孔管。HDPE打孔管等材料，用于垃圾填埋场地下水的收集，渗滤液的收集，垃圾沼气的排出等。我公司现有管材90mm、110mm、160mm、200mm（225mm-1200mm）等多种规格，可根据填埋场的大小，填埋深度等进行选择。

FRPP管热熔对接

热熔对接时管材的加热温度应符合以下规定：190-240

热熔对接时，将对接的管子水平固定在对接设备的夹具上，使两根连接管保持水平位置，并且两管要对好中心。

热熔对接应采用具有调节温度的焊接设备。

根据管材材质控制热熔温度和热熔时间。并保持一定的对接推力。

热熔对接连接面应自然冷却。

PP管主要用途有哪些？

- 1、 建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统；
- 2、 建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统；
- 3、 可直接饮用的纯净水供水系统；
- 4、 中央(集中)空调系统；
- 5、 输送或排放化学介质等工业用管道系统。

1.PP管的原料分子只有碳、氢元素，没有有害有毒的元素存在，卫生可靠，不仅用于冷热水管道，还可用于纯净饮用水系统。

2、 保温节能。PP-R管导热系数为0.21w/mk，仅为钢管的1/200。

3、 较好的耐热性。PP-R管的维卡软化点131.5。工作温度可达95，可满足建筑给排水规范中热水系统的使用要求。

4、 使用寿命长。PP-R管在工作温度70，工作压力(P.N)1.0MPa条件下，使用寿命可达50年以上；常温下(20)使用寿命可达100年以上。

5、 安装方便，连接可靠。PP-R具有良好的焊接性能，管材、管件可采用热熔和电熔连接，安装方便，接头可靠，其连接部位的强度大于管材本身的强度。

6、 物料可回收利用。PP-R废料经清洁、破碎后回收利用于管材、管件生产。回收料用量不超过总量10%，不影响产品质量。