

# 光纤适配器超声波焊接机

产品名称	光纤适配器超声波焊接机
公司名称	吴中经济技术开发区鸿扬焊接机经营部
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:台湾鸿扬 型号:1526 频率:15KHZ
公司地址	苏州吴中区南湖路18号3幢
联系电话	0512-65681599 13732629005

## 产品详情

[光纤适配器](#)又称[光纤耦合器](#)、[光纤法兰盘](#)，各地叫法不同而已。（电话15312193818蔡子君 详情请访问<http://www.jsmaxwide.com>）它主要是在光纤显露中实行相同或不同[光纤活动连接器](#)的对接，使其在很少的损耗下实行光路畅通。它能把光纤的两个[断面](#)精密对接起来，以使[发射光纤](#)输出的[光能量](#)可以最大限度的[耦合](#)到接受光纤中去，并使由于其介入[光链路](#)而对系统造成的影响减到最小。适用于电信通讯系统，有限电视网络，[局域网](#)，[光域网](#)，FTTH[光纤入户](#)，视频传输，[测试仪器](#)

FC [光纤适配器](#)：（电话15312193818蔡子君 详情请访问<http://www.jsmaxwide.com>）其外部加强方式是采用金属套，紧固方式为[螺丝扣](#)。FC类型的[连接器](#)，采用的陶瓷[插针](#)的对接端。此类[连接器](#)结构简单，操作方便，制作容易，但光纤端面对[微尘](#)较为敏感，且容易产生[菲涅尔反射](#)，提高[回波损耗](#)性能较为困难。后来，对该类型[连接器](#)做了改进，采用对接端面呈球面的[插针](#)（PC），而外部结构没有改变，使得[插入损耗](#)和[回波损耗](#)性能有了较大幅度的提高。SC[光纤适配器](#)：其外壳呈矩形，所采用的[插针](#)与[耦合套筒](#)的结构尺寸与FC型完全相同，。其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式；紧固方式是采用插拔销门式，不需旋转。装备了[金属弹片](#)，便于暗装使用。此类连接[器](#)价格低廉，插拔操作方便，介入损耗波动小，[抗压强度](#)较高，安装密度高。ST光纤适配器：（电话15312193818蔡子君 详情请访问<http://www.jsmaxwide.com>）