

ASF-110FR高温胶带

产品名称	ASF-110FR高温胶带
公司名称	东莞市织田电子科技有限公司
价格	28.00/卷
规格参数	品牌:中兴化成 型号:ASF-110FR 规格:0.08*13*10
公司地址	东莞市大岭山镇振华工业区
联系电话	0769-82786869 18028299566

产品详情

在氟树脂胶片表面上涂布了聚烃硅氧类型的压力感觉粘着剂的制品。用途
热封条压接部的遮盖物，贴在滑落装置、加料斗的摩擦面，绝缘用垫片，接线部的绝缘遮盖物等等 特长
最高使用温度 +200度 具有柔软性、伸缩性和对物体形状的跟随性。

皮带表面的非粘着性、分离性、滑动性、耐化学药品性都很优秀。 电流绝缘性很优秀。

颜色是具有清洁感的乳白色。一般尺寸表 平均厚度 (mm) 宽度 (mm) 长度 (m)

最高使用温度 () 0.08 10, 13, 19, 25, 30, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 10 200 0.13

13, 19, 25, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 10 200 0.18

13, 19, 25, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 10 200 0.23

13, 19, 25, 38, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 10 200 一般特性表 制品号码 平均厚度 (mm)

拉伸强度 (N/25mm) 伸展 (%) 粘着力 180°剥离 (N/25mm) 绝缘破坏电压 只是基材 (kV)

AGF-100 FR 0.13 360 9.6 0.15 780 13.5 0.18 540 11.6 0.30 1220 14.6 AGF-100A 0.13 360 10.6

AGF-500-3 0.13 400 11.5 AGF-500-6 0.18 730 13.5 AGB-100 0.13 400 11 0.18 730 13 AGB-500-6

0.18 730 13 ASF-110 FR 0.08 70 180 7 10 0.13 160 180 8 15 0.18 250 180 9 18 0.23 340 180 10 21 ASF-115 0.08

100 120 8 10 ASF-116F FR 0.04 40 110 3.5 ASF-118A FR 0.10 220 70 7 10 API-114A 0.06 150 70 6 7 0.08 240 70 8 10

AUE-112B 0.30 400 360 10 25