

CCB-2 × 112Y柴油泵

产品名称	CCB-2 × 112Y柴油泵
公司名称	泰兴市中润液压油泵有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰兴中润 型号:CCB 名称:柴油泵
公司地址	江苏省泰州市泰兴市新街镇工业园区夏徐路8号
联系电话	0523-87492260 18914421896

产品详情

CCB型柴油泵是一种由内齿轮传动的高性能齿轮泵，具有噪音低，自吸性能强，流量大，磨损小，寿命长，抗寒，抗温，抗污能力强等优点，主要用于各种设备输送燃料，润滑等。本系列泵配备有安全阀，设定压力为0.1~0.3Mpa，同时配备支架，联轴器，安装底盘，防爆电动机，防护罩，油泵按顺时针出厂，特殊要求可按反时针出厂。

型号：CCB-2 × 1Y,CCB-2 × 11/2Y，CCB-3 × 2Y，CCB-3 × 21/2Y，CCB-4 × 3Y。

CCB柴油泵机组，广泛用于油气钻采设备，燃油过滤设备，大型柴油发电设备，油库输送燃料等燃油系统；CCB系列燃油泵也可用于各种机械设备的润滑系统中输送润滑油。

本泵适用于输送各种油类，如重油、柴油、润滑油，配用铜齿轮可输送燃点低的液体，如：汽油、苯等。本单位还生产不锈钢齿轮泵可输送饮料和腐蚀性的液体。

本泵不适用于含硬质颗粒或纤维的输送，适用粘度为 $5 \times 10 \sim 1.5 \times 10$ ，温度不高于 70° 的液体。如果输送高温液体，请使用耐高温齿轮泵，可输送 300°C 以下液体。

本泵流量为：63~400ml/r；吸入扬程：3~5m；工作温度： $-45^\circ\text{C} \sim +100^\circ\text{C}$ 。