

化工废气用柱状活性炭柱状活性炭亿洋牌活性炭多图

产品名称	化工废气用柱状活性炭柱状活性炭亿洋牌活性炭多图
公司名称	巩义市亿洋水处理材料有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:亿洋 型号:QC1213
公司地址	河南省郑州市
联系电话	0371-66550889 15617518753

产品详情

废气处理设备活性炭吸附法是利用活性炭内部的微孔，将废气中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其它组分分开。对于挥发性有机组份的处理活性炭吸附是一种经济有效的工艺，它有高的吸附效率，大的适应范围。废气处理但活性炭一般多选用木质（椰壳）柱状活性炭产品。

产品可比性

名称	CTC值	灰份	比重	目数
木质柱状炭	120%	3%	0.35	3.0/4.0/5.0/6.0/7.0mm
煤质柱状炭	50%	15%	0.5	3.0/4.0/5.0/6.0/7.0mm

木质柱状活性炭采用非粘结成型活性炭专有技术。改变传统用煤焦油、淀粉等传统粘结剂成型的办法。不含粘结剂成份，完全靠炭分子之间的亲和力和原料本身的特殊性质。科学配方，制作而成，有效避免炭孔堵塞，充分发挥丰富发达炭孔的吸附功能。

包装：25公斤/袋，编织袋包装。

运输：5吨以下物流发货，5吨以上货车站配货。

柱状活性炭主要包括煤质柱状活性炭和木质柱状活性炭。木质柱状活性炭采用优质木屑、椰壳

等为原料，经粉碎、混合、挤压、成型、干燥、炭化、活化而制成的柱状活性炭。

柱状活性炭主要用于1、气相吸附2、有机溶剂的回收(苯系气体甲苯,二甲苯,醋酸纤维行业中丙酮的回收,粘胶短纤维生产中CS₂的回收等)
3、杂质和有害气体的祛除。普通4mm活性炭，对CTC的吸附才达60%，不超过70%。

煤质柱状活性炭选用优质无烟煤为原料，采用先进工艺精制加工而成，外观呈黑色圆柱状颗粒；具有合理的孔隙结构，良好的吸附性能，机械强度高，易反复再生，造价低等特点。

主要技术 指标分析

碘值	>800mg/g
强度	>92%
比表面积	>850m ² /g
亚甲兰值	120-150mg/g
总孔容积	>0.8cm ³ /g
余氯吸附率	85%
充填密度	0.45-0.55g/cm ³