

KRQ系列高压电机软启动柜

产品名称	KRQ系列高压电机软启动柜
公司名称	襄阳科尔电气有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:科尔电气 型号:KRQ 用途:减压启动
公司地址	湖北省襄阳市高新区航宇路9号
联系电话	86-0710-3715609 13697201405

产品详情

KRQ系列高压电机软启动柜

KRQ系列高压电机软启动柜首选科尔电气,高品质,性能强,价格优惠,操作简单,畅销全国,欢迎社会各界人士来电咨询!我们将以优质的产品、合理的价格、优良的服务、良好的信誉服务于广大的新老客户。公司提供多种型号的高压电机启动柜,厂家直接供货价格优势明显,本公司提供的高压电机启动柜质量过硬。高压电机启动柜的联系人:张玲 电话:18671959833无论绕线电机和鼠笼电机都可以使用高压液阻启动柜,湖北襄阳高压液阻柜500KW液阻柜/水阻柜液阻柜/液体电阻启动柜高压液阻柜按照类型分为绕线高压液阻柜、鼠笼式高压液阻柜;高压水电阻启动柜/水电阻启动柜/液阻柜/水阻柜厂家直销新品如果您需要更

详细了解高压液阻启动柜的相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!绕线水电阻启动柜型号绕线电机额定功率(KW)

KRQ-0.6 630KW以下

KRQ-1 630KW-1250KW

KRQ-2 1250KW-2500KW

KRQ-3 2500KW-4000KW

KRQ-4 4000KW-6000KW

一、KRQ系列高压水电阻启动柜概述

KRQ系列高压水电阻起动柜在起动过程中的变化(阻值由大到小)与电动机的起动特性恰好相适应,可大幅度降低电机

的起动电流,改善电机的起动性能。它与串联电抗器起动相比,最大优点是不受电机定子绕组接法的限制,而且操作简便、可靠。并且具有过流、起动超时液温报警等多种保护功能。

KRQ系列高压水电阻起动柜可广泛用于水泥、化工、石油、冶金等工业部门的风机、水泵、油泵等大功率的鼠笼异步电动机。

二、高压水电阻起动柜的环境条件

周围空气温度：(- 25 - + 50)

相对湿度： 90%

海拔高度： 2000m

安装场所无显著摇动和冲击振动；无腐蚀性气体；安装倾斜度 5

三、高压水电阻起动柜的技术参数

额定电压 (KV) : 3 , 6 , 10

工频耐受电压 (KV/Min) : 25 , 30 / 32 , 38 / 42 (相对地) 12 , 15 , 18 (同相间)

起动电流倍数 : 2 - 3.5I_e

起动时间 (S) : 10 - 60 - 120 (可调)

电液正常工作温度 () : 0 - 70

连续起动次数（次）：3 - 4

柜体防护等级：IP20 IP30;

四、高压水电阻起动柜的性能特点

恒电流软起动性能：起动过程中，起动电流基本保持不变，可控制在额定电流的2-3.5倍；

起动时功率因数高且近似恒定，一般在0.75以上；起动平滑：电机的起动转矩由小到大逐步增高，使机械设备起动平稳，无冲击，无啸叫，且机械设备能平稳越过谐振转速，使设备免受伤害；

高压水电阻起动柜热容量大，可连续起动3-4次，不会被烧毁；

对电网影响小，起动时电网压降在5%以内；具完善的报警提示功能和电动机保护功能，安全可靠；

襄阳科尔电气专业制造高压水电阻起动柜，专业位居襄阳第一，品牌大厂直销。
