630KW10KV绕线电机高压水电阻软启动柜

产品名称	630KW10KV绕线电机高压水电阻软启动柜
公司名称	襄阳科尔电气有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:科尔电气 型号:KRQ 用途:减压起动
公司地址	湖北省襄阳市高新区航宇路9号
联系电话	86-0710-3715609 13697201405

产品详情

630KW10KV绕线电机高压水电阻软启动柜,
液体电阻启动柜，液体电阻起动柜，630KW电机水阻柜厂家。高压电机水阻启动柜，水阻柜厂家，高压水阻柜厂家，高压水电阻启动柜
利用减压启动，避免对电机造成伤害，从而延长电机的使用寿命，以下由襄阳科尔电气有限公司为您推荐KRQ
系列高压绕线水电阻启动柜型号，电机功率，水电阻启动柜性能特点，选型价格。襄阳科尔电气专业制造高配置软启动
柜，老厂家 大品牌 低价
格 欢迎您来电咨询购买！咨询电话： 18671959833 详情请参阅：http://www.keerdq.com

绕线水电阻启动柜型号 绕线电机额定功率(KW)

KRQ-0.6 630KW以下

KRQ-1 630KW-1250KW

KRQ-2 1250KW-2500KW

KRQ-3 2500KW-4000KW

KRQ-4 4000KW-6000KW

工作原理

KRQ系列液体电阻起动器是采用特种介质的水溶液作为电阻，在特殊设计的液阻箱中引入极板作电极串入电机转子回落中，电机起动时，由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置，使（串入转子回路时）液体电阻由大到小作无极变化，从而使电机低电流平滑起动。

环境条件

周围空气温度：（－40－＋50）℃

相对湿度：≤90%

海拔高度：≤ZOOOrn

安装场所无显著摇动和冲击振动；无腐蚀性气体；安装倾斜度≤5°C

电源要求：三相四线交流380V±10%，50HZ

技术参数

起动电流：lq≤1.3le

起动时间：10－60S，预整定，现场可调；

起动次数：连续起动5－10次；

电液正常工作温度：0～70°C；

柜体防护等级：lP20 lP30；

性能特点

起动性能远优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器；

软起动，起动电流小，约为电机额定电流的1.3倍；

可连续起动5－1O次；

起动过程平滑，对设备无机械应力冲击，可延长机械设备及电要的寿命；

可低电压起动，电网电压低于电机额定电压的10%时，可顺利起动；

适用性广，可适用任何负载状况下绕线式电机软起动，特别适用于重载起动；

具有起动超时、失压、超行程、超温等多重保护功能；

寒冷地区带自动加热功能；结构简单、可靠，安装、维护方便