

# 630KW10KV高压电机水阻柜厂家

产品名称	630KW10KV高压电机水阻柜厂家
公司名称	襄阳科尔电气有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:科尔电气 型号:KRQ 用途:减压启动
公司地址	湖北省襄阳市高新区航宇路9号
联系电话	86-0710-3715609 13697201405

## 产品详情

630KW10KV高压电机水阻柜厂家-

襄阳科尔电气有限公司专业制造

电机软启动柜、高压变频启动柜、高低压补偿柜、水电阻液阻启动柜、进相器等高压软启动柜由襄阳科尔电气专业制造，老厂家 大品牌欢迎您来电咨询购买！电话： 18671959833

绕线水电阻启动柜型号 绕线电机额定功率(KW)

KRQ-0.6 630KW以下

KRQ-1 630KW-1250KW

KRQ-2 1250KW-2500KW

KRQ-3 2500KW-4000KW

KRQ-4 4000KW-6000KW

KRQ系列液体电阻起动器是采用特种介质的水溶液作为电阻，在特殊设计的液阻箱中引入极板作电极串入电机转子回路中，电机起动时，由一小功率伺服电机带动极板移动来改变极板的相对位置，使（串入转子回路时）液体电阻由大到小作无极变化，从而使电机低电流平滑起动。

环境条件

周围空气温度：（ - 40 - + 50 ）

相对湿度： 90%

海拔高度： 2000m

安装场所无显著摇动和冲击振动；无腐蚀性气体；安装倾斜度 5

电源要求：三相四线交流380V ± 10% ， 50HZ

#### 技术参数

起动电流： $I_q \leq 1.3I_e$

起动时间：10 - 60S，预整定，现场可调；

起动次数：连续起动5 - 10次；

电液正常工作温度：0 ~ 70 ；

柜体防护等级：IP20 IP30；

#### 性能特点

起动性能远优于频敏变阻器、油浸变阻器、铸铁电阻等起动器；

软起动，起动电流小，约为电机额定电流的1.3倍；

可连续起动5 - 10次；

起动过程平滑，对设备无机械应力冲击，可延长机械设备及电要的寿命；

可低电压起动，电网电压低于电机额定电压的10%时，可顺利起动；

适用性广，可适用任何负载状况下绕线式电机软起动，特别适用于重载起动；

具有起动超时、失压、超行程、超温等多重保护功能；

寒冷地区带自动加热功能；

结构简单、可靠，安装、维护方便。

## 订货须知

提供绕线电机型号、额定功率、定子电流、定子电压、转子电流、转子电压；

提供电机拖动的负载特征（工况说明）；

是否成套订货，成套订货包括：高（低）压一次柜、液体电阻起动柜；

注明高压一次柜柜型（GG1A、XGN等）；