

海耀新能源-外螺纹钢制截止阀

产品名称	海耀新能源-外螺纹钢制截止阀
公司名称	济南海耀新能源设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:海耀新能源 型号:J21H、J21W 型 PN25、PN40 外螺纹钢制截止阀
公司地址	山东省济南市商河县经济开发区力源街北侧
联系电话	0531-81216007 13906406772

产品详情

J21H、J21W 型 PN25、PN40 外螺纹钢制截止阀

【产品说明】

J21H、J21W 型 PN25、PN40 外螺纹截止阀：手动、外螺纹连接形式、直通式结构，阀座密封面材料为不锈钢、工作压力 2.5~4.0 MPa、公称尺寸 DN6~DN20、阀体材料为碳素钢（J21H）、不锈钢（J21W），适用于水、蒸汽、油品（J21H）和弱腐蚀性、腐蚀性（J21W）介质管路中。

J21H、J21W 型 PN25 PN40 外螺纹截止阀，管路跟阀体连接采用外螺纹活接式，也叫外螺纹针型阀、外螺纹针形阀，是电力、电气、机电设备工程、电控设备工程中应用最多的阀门之一。由于其安装方便、制造合理、经济简单，所以大量使用在电力工程等管道中。

【产品性能参数】

J21H、J21W 型 PN25 PN40 外螺纹截止阀主要性能参数

型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / 适用介质

J21H-25 25 2.5 425 水、蒸汽、油品

J21H-40 40 4.0

J21W-25P 25 2.5 150 弱腐蚀性介质

J21W-40P 40 4.0

J21W-25R 25 2.5 腐蚀性介质

J21W-40R 40 4.0

切断、调节和节流

公司网址：<http://jnhy88.com>

联系电话：0531-81216017

【产品零部件材料】

J21H、J21W 型 PN25 PN40 外螺纹截止阀零部件材料

型号 材料

阀体、阀盖 阀杆 密封面 填料

J21H-25 碳素钢 铬不锈钢 铬不锈钢 柔性石墨

J21H-40

J21W-25P 铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢 聚四氟乙烯

J21W-40P

J21W-25R

J21W-40R

【J21H、J21W 型 PN25 PN40 外螺纹截止阀产品外形及结构尺寸】

J21H、J21W 型 PN25 PN40 外螺纹截止阀外形及结构尺寸 (mm)

DN L H D0 D 重量 / kg

6 175 120 65 6 0.75

10 179 125 80 10 1

15 187 135 100 15 1.6

