

# 手动调节阀-海耀新能源设备

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 手动调节阀-海耀新能源设备                                      |
| 公司名称 | 济南海耀新能源设备有限公司                                      |
| 价格   | 1.00/个   |
| 规格参数 | 品牌:济南海耀新能源<br>型号:T40H-10、T40H-16、T40H-25<br>型手动调节阀 |
| 公司地址 | 山东省济南市商河县经济开发区力源街北侧                                |
| 联系电话 | 0531-81216007 13906406772                          |

## 产品详情

### T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手动调节阀

T40H-10、T40H-16、T40H-25 型手动调节阀：适用于工作压力 1.6MPa、介质温度 200（和 2.5MPa、介质温度 350）的蒸汽或热水管路上作为调节流量之用。按顺时针旋转手轮即可关闭手动调节阀，这时阀杆带动阀瓣下降，直使两锥形密封面接触达到严密将管路关闭为止。一、概述  
品牌：海耀新能源 材质：铸钢 型号：T40H-10、T40H-16、T40H-25

适用介质：蒸气,水 公称通径：DN15-DN500（mm） 结构形式： 压力环境：常压 工作温度：常温  
标准：国标 流动方向：单向 驱动方式：蒸汽 形态：其他 二、产品外形及结构尺寸 T40H-10  
型手动调节阀主要外形及结构尺寸（mm） DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z × d 重量/kg 250 730 395 350 320 3  
28 914 1074 500 12 × 22 327 300 850 445 400 370 4 28 914 1074 500 12 × 22 422 350 980 505 460 430 4 30 968  
1168 500 16 × 22 610 400 991 565 515 482 4 32 968 1168 500 16 × 26 750 450 1092 615 565 532 4 32 1100 1350  
680 20 × 26 999 500 1194 670 620 585 4 34 1100 1350 680 20 × 26 999

公司网址：<http://jnhy88.com>

联系电话：0531-81216017

T40H-16 型手动调节阀主要外形及结构尺寸（mm） DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z × d 重量/kg 15 130 95 65  
47 2 14 160 172 65 4 × 13.5 2.5 20 150 105 75 58 2 16 160 172 65 4 × 13.5 3.5 25 160 115 85 68 2 16 182 195 80  
4 × 13.5 4.8 32 180 140 100 78 2 18 192 210 80 4 × 13.5 7 40 200 150 110 88 3 18 250 273 120 4 × 13.5 9.5 50 230  
165 125 102 3 20 264 290 120 4 × 17.5 13.5 65 290 185 145 122 3 20 380 426 200 4 × 17.5 29 80 310 200 160 133 3  
22 413 468 200 8 × 17.5 35 100 350 220 180 158 3 24 466 530 240 8 × 17.5 56 125 400 250 210 184 3 26 540 613  
260 8 × 17.5 79 150 480 285 240 212 3 26 623 698 360 8 × 22 117 200 600 340 295 268 3 30 687 777 400 12 × 22  
185 250 730 395 350 320 3 30 940 1074 500 12 × 22 327 300 850 445 460 430 4 30 940 1074 500 12 × 22 422

T40H-25 型手动调节阀主要外形及结构尺寸 (mm) DN L D D1 D2 f b H H1 D0 z × d 重量/kg

|     |      |     |     |     |      |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |   |
|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|
| 15  | 130  | 95  | 65  | 47  | 2    | 16  | 160 | 172 | 65  | 4 × | 13.5 | 2.5 | 20  | 150  | 105 | 75  | 58  | 2   | 18  | 160 | 172 | 65  | 4 × | 13.5 | 3.5 | 25  | 160  | 115 | 85  | 68  | 2   | 18  | 182 | 195 | 80  |     |     |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |      |     |     |     |   |
| 4 × | 13.5 | 4.8 | 32  | 180 | 140  | 100 | 78  | 2   | 20  | 192 | 210  | 80  | 4 × | 13.5 | 7   | 40  | 200 | 150 | 110 | 88  | 3   | 20  | 250 | 273  | 120 | 4 × | 17.5 | 9.5 | 50  | 230 | 165 | 125 | 102 | 3   | 22  | 264 | 290 | 120 | 4 × | 17.5 | 13.5 | 65  | 290 | 185 | 145 | 122 | 3   | 24  | 380 | 426 | 200 | 8 × | 17.5 | 29  | 80  | 310  | 200 | 160 | 133 | 3 |
| 26  | 413  | 468 | 200 | 8 × | 17.5 | 35  | 100 | 350 | 235 | 190 | 158  | 3   | 28  | 466  | 530 | 240 | 8 × | 22  | 56  | 125 | 400 | 270 | 220 | 184  | 3   | 30  | 540  | 613 | 260 | 8 × | 26  | 79  | 150 | 480 | 300 | 250 | 212 | 3   | 34  | 623  | 698  | 360 | 8 × | 26  | 117 | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 3   | 34  | 687  | 777 | 400 | 12 × | 26  | 185 |     |   |