

# AK3000电气火灾监控设备

产品名称	AK3000电气火灾监控设备
公司名称	陕西安科电气工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安科 型号:AK3000
公司地址	西安市雁塔区鱼化工业园纬一路36号鱼化光电电子科技产业园3号楼四层
联系电话	(029)88236575 18992809164

## 产品详情

### AK3000电气火灾监控设备简介

AK3000电气火灾监控设备是由安科电气工程有限公司自主研发和生产的能够接收来自电气火灾监控探测器的信号，发出声、光报警和控制信号，指示报警部位，记录并保存传送报警信息的部位。提醒值班人员迅速处理工作线路并可将报警信息发送到集中控制台，具有早期、精确、完善地预先监控出电气火灾发生前存在的隐患，同时提供相应地报警及控制。

### 主机功能特点

**主机功能：**在线监测、比较、分析、处理、控制、记录密码功能：等密码管理、当要进入设定界面时，显示要输入密码，用\*表示。

**系统设定功能：**设定监控设备携带探测器的数量、设定探测器的地址编号、剩余电流值时间设定调时

**功能：**显示当前设定的时间显示功能：全中文的功能标注和信息显示，全中文LCD显示

**及LED指示报警功能：**点亮报警指示灯，发出报警音响，显示报警时间、报警点、位置、并保持

**手动消音功能：**发出报警信号时，只能手动消除报警声信号 **联动输出功能：**可实现手动和自动输出

**电气黑匣子存储记录功能：**永久性记录发生过的事件，包括事件类型、地址、日期、时间

**故障报警功能：**发生故障时，点亮故障指示灯、发出故障音响，显示报警地址、类型

**通讯故障报警：**通讯不能正常进行时，点亮故障指示灯发出故障音响，显示报警类型 **打印功**

**能：**打印报警事件及时间、故障事件及时间、复位操作及发生时间 **自检功**

**能：**对显示面板指示灯、蜂鸣器、系统电路、声光报警等功能模拟检测 **复位功**

**能：**复位报警、故障、输出指示灯及音响等

### 技术参数

**工作电压：**AC/DC 85V—275V **输入功率：**200W **通讯节点 监控探测器点数：**可监控256个点或扩展  
**通讯方式、通讯距离：**采用标准工业RS-485半双工，通讯线手拉手接线，通讯距离可达1.2Km；  
**可扩展总线通讯，总线通讯特点，接线可星形、可树形等方式接线，等通讯距离可达3.**

5Km，自身抗浪涌。通讯规格：采用双绞屏蔽线RVVP-4\*0.75mm

数据通讯接口：采用RS485通讯，或扩展PBUS接口。消防联动控制输出：输出为连续无源接口常开点

工作环境参数：环境温度-10 ---65 ；相对湿度 95%；海拔高度 2000m 防护等级：IP30