

# 7903D号耐油密封润滑脂

产品名称	7903D号耐油密封润滑脂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

## 产品详情

### 7903D号耐油密封润滑脂

#### 1. 概述

本系列产品系由无机稠化剂稠化成油，并加有抗氧、抗腐蚀等多种添加剂精制而成的耐油密封润滑脂。

#### 2. 性能特点

I 良好耐油性能，用于与原油、石油润滑油、水等介质接触的机械设备的辅助密封；

I 良好的低温性能，保证阀门在低温下的启动和密封。

#### 3. 执行标准

本产品符合ZD.189-2004标准。

#### 4. 典型数据

---

项目

典型数据

试验方法

---

外观	米白色均匀光滑油膏	目测
1/4工作锥入度，0.1mm	89	GB/T 269
滴点，	> 300	GB/T 3498
腐蚀(T2铜片，100℃，24h),	合格	GB/T 7326 (乙法)
相似粘度 (-50℃，10S-1) Pa.s	1800	SH/T0048

## 5. 用途

7903D用于与原油、重质石油润滑油、水等介质接触的机械设备、机车、管道、阀门的辅助密封。适用温度：-40℃ ~ 150℃。

## 6. 注意事项

I 使用前，用煤油(或汽油)，丙酮或合成洗涤剂兑水后将涂脂部位清洗干净，吹干或晾干后再涂抹本产品；

I 启用后，应及时将盖封严，防止混入杂质及腐蚀性介质，以免影响使用效果；

I 不适用于溶剂油接触的管道、阀门的密封。

## 7. 包装

1kg/塑料盒或根据客户需求进行包装。

电话 13601443375 13651533955

联系人：蔡先生