

4112号高低温仪表油

产品名称	4112号高低温仪表油
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

长城牌4112号高低温仪表油

1. 概述

本产品系以合成油为基础油，并加有抗氧、防锈等多种添加剂精制而成。符合美军标MIL-L-6085A，英国D.T. D-822 规格要求。

2. 性能特点

凝固点低、粘温性能良好，使用温度范围较宽；

低挥发，油品损耗少，长时间保持良好润滑；

良好的抗氧化及防锈性能，保护仪表轴承不被腐蚀。

3. 执行标准

本产品符合GJB 1170-91标准。

4. 典型数据

项目

典型数据

试验方法

运动粘度，mm ² /s		GB/T 265
50	9.400	
-50	6400	
中和值，mgKOH/g	0.03	GB/T 7304
闪点(开口)，	224	GB/T 267
凝点，	< -60	GB/T 510
机械杂质	无	内部方法
水分，% (m/m)	< 0.03	GB/T 260

5. 用途

本产品适用于航空仪表、航空计时仪器、微型马达轴承的润滑；空调系统涡轮冷却器的润滑；也可用于低温下工作的钟表的润滑，以及工业仪器仪表、医疗设备的润滑，如化肥装置上的指示仪、记录仪的传动机构和驱动马达等。

适用温度范围：-60 ~ 120 ，短期可达150 。

6. 国外性能相当的产品

本产品与英国AEROSHELL FLUID 12、瑞士SYNT A LUBE和ARCTIC (MOEBIUS 9040)性能相当。

7. 注意事项

勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致使用性能大大降低；

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入；

使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验。

8. 包装

250g 塑料瓶装。或根据客户需求进行包装。

联系人：蔡先生 电话：13601443375 13651533955