

替代白电油的油污清洗剂

产品名称	替代白电油的油污清洗剂
公司名称	深圳市常绿峰化工科技有限公司
价格	.10/桶
规格参数	品牌:常绿峰 型号:CLF 含量:100%超浓缩
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥村洋仔二路新侨豪苑 第壹幢柒楼A单元
联系电话	0755-29541792 13823316743

产品详情

替代白电油的金属清洗剂

一、功能

- 1、替代白电油、碳氢
- 2、除油、除污
- 3、提高工件抗氧化性

二、介绍

水基清洗剂（常绿峰牌clf-700）主要是由复合表面活性剂、有机助剂、缓蚀剂和去离子水复配而成。

- 1、不可燃，无着火危险
- 2、完全无毒无害
- 3、比使用白电油、碳氢等成本要低很多
- 4、清洗能力强

5、

三、使用范围

- 1、材料适应性强。用于铜、锌、铝、银、金、及各种合金金属、镀材、不锈钢等材质表面上的油污、污渍、无机盐、手汗、粉尘等污垢。
- 2、本品广泛用于机件加工、精密五金、精密部件加工等行业。

四、产品性能

- 1、具有极强的渗透、分散、增溶、乳化作用。
- 2、对油脂、污垢有很好的清洗能力，其脱脂、去污净洗能力超强。
- 3、溶解完全，易漂洗，极少残留甚至无残留；并且在清洗的同时能有效地保护被清洗材料表面不受侵蚀。
- 4、绿色环保，通用、高效、安全、经济。

五、清洗流程方法

- 1、使用本品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用。清洗方法可采用热浸泡、超声波清洗、手工擦拭等。
- 2、使用时，要根据油污的严重程度来调配清洗液的浓度，一般是将原液稀释20倍，配成浓度为5%的清洗液来使用。手工擦拭清洗时清洗剂浓度相对要高些。
- 3、在50~65 温度条件下清洗效果佳。
- 4、采用热浸泡方法时，将配好的浓度为5%~10%清洗液加热到50~65 ，清洗5~15分钟后（清洗时适当地抖动工件，清洗效果更佳），用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。
- 5、用纯净水/自来水漂洗干净再烘干。精密五金对表面要求较高，在后一道漂洗时应采用纯净水漂洗，可达到无水印佳效果。

六、注意事项

- 1、根据油污轻重调整清洗液的浓度，清洗后的工件要彻底漂洗干净。
- 2、及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。
- 3、每天应定期添加1%~3%的清洗剂，如清洗能力经补充后不能达到原来水平，则可弃之更换新液。每星期至少要全部更换一次清洗液。
- 4、请勿使本产品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗干净；不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。

5、清洗完后，工件应充分干燥，操作工应戴干净手套接触工件，并将工件放在干燥、干净的包装盒中。

七、环保说明

本产品所采用的原料成分均为可自然降解成分，自然降解对环境无任何影响。详细环保检测参数请参考rosh认证书，msds。

八、包装贮存

1、包装：25kg/塑料桶；200kg/塑料桶。

2、贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处，保质期2年。