

## 80\*150塑料拖链

产品名称	80*150塑料拖链
公司名称	庆云凯宝昊天机床附件制造有限公司
价格	42.00/米
规格参数	品牌:昊天机床辅机 型号:各种型号
公司地址	河北省沧州市盐山西马工业园
联系电话	0317-6341822 15227567456

## 产品详情

80\*150塑料拖链广泛应用数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。拖链在机械上的正确安装使用可以延长电缆，油管和气管等的使用寿命，降低企业的生产成本。拖链基本参数:增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性，高弹性和耐磨性，阻燃、高低温时性能稳定，可以使用在室外。抗耐性:耐油,耐盐,并有一定的耐酸,耐碱能力。内高：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高Hi.如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。内宽：选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等，其外径之和作为拖链内宽的参考，并留有至少10%的宽度空间。弯曲半径：选择内置电缆、油管、气管、水管等中最大的弯曲半径作为参考值，并留有10%以上的空间，拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则。应该留有15%的剩余空间，让内置电缆、油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。直径差别大的导线应该分开铺设，重量平均分布，必要时可用分隔片分开。在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置，在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片。