

EL4.5端子线|4.5间距端子连接线生产厂家

产品名称	EL4.5端子线 4.5间距端子连接线生产厂家
公司名称	东莞市线源电子有限公司
价格	.15/条
规格参数	EL:4.5MM EH:2.5MM EI:2.5MM
公司地址	东莞市石碣镇新风路嘉田科技园A栋
联系电话	0769-89780689 18929178966

产品详情

EL4.5端子线，4.5间距端子连接线生产厂家 技术参数：间距：4.5 适用线规：AWG # 26 ~ # 16
额定电压：300V DC/AC（有效值） 额定电流：6.0 ~ 10.0A 耐压值：1500V AC（有效值）
工作温度：-25 ~ 85 接触电阻：0.015 绝缘电阻：1500M 种类：线束/连接线/端子线
接口类型：AC/DC 形状：条形 制作：工艺冷压 接触件材质：铜材 绝缘体材质：PVC 芯数：26-16#
针数：2-15 线长：100-1000（mm） 产品特征：这种EL4.5端子线采用绝缘的软性PVC材料，造成了高度的灵活性。导体采用7根镀锡铜线绞织而成，清除了电磁场，两端接上高密度连接器，可以优化设备的结构，也可焊接缩小设备的内部空间。该产品是环保产品。绝缘不包含具体的溴化阻燃剂（多溴二苯醚，多溴联苯）或重金属如铅，六价铬，镉和汞。此外也符合RoHS（限制使用某些有害物质的电器和电子设备） 应用范围：本产品可使用在计算机及周边设备，通讯设备，办公设备，数控设备的内部布线，尤其是理想的高密度布线，优化内部固定线路、机顶盒、复印机、传真机、仪器仪表、电源、充电器、音响、显示器、空调、冰箱、医疗设备、教学设备、玩具、汽车、家用电器以及电路板等产品的连接领域。

本公司专业生产UL1007，1015，1571，1061，1430等规格电子连接线：1. 30AWG，28AWG，26AWG，24AWG，22AWG，20AWG，18AWG等型号 2. 额定温度：80 ~ 105，额定电压：300V~600V。3. 导体使用单根或绞合镀锡铜线或裸铜。4. 环保PVC，无铅聚氯乙烯绝缘。5. 绝缘厚度均匀，可粘合成彩虹排线，方便剥皮及剪裁。6. 可按要求订做任何长度，最短可做10mm，并两端上锡。

应用:可广泛应用于电动玩具,电子.电器设备内部连接线，不宜暴露於有油环境

- 5557 端子线 · PH2.0 端子线 · 大四P端子线 · 4.2端子线 · TJC2端子线 · 2510端子线 · XH2.54端子线
- JC2.5端子线 · 3.2端子 · JC2.0端子线 · SCN 2510端子线 · SCN XH2.5端子线 · JC2.5端子线
- 仿莫士端子线 · 杜邦端子线 · FC头连接线 · 灰排端子线 · 冷压端子线 · 2.0mm PH 压接式条形
- 1.0mm SH 压接式条形 · 2.0mm PHB 压接式条形 · 2.0mm JC20 压接式条形 · 1.25mm DF13 压接式条形
- 2.5mm JC25 压接式条形 · 2.5mm SCN 压接式条形 · 2.5mm XH 压接式条形 · 2.5mm EH 压接式条形
- 2.5mm 5264 压接式条形 · 2.5mm SM 压接式条形 · 2.5mm 250 压接式条形 · 小四P 压接式条形连接器
- 2.54mm 2510 压接式条形 · 2.54mm TJC8 压接式条形 · 3.96mm 2139 压接式条形 · 3.96mm VH

压接式条形 · 10-8.8mm TJC1 压接式条形 · 4.2mm 5557-5559 压接式条形 · 4.5mm EL 压接式条形
· 7.5.5mm TJC2 压接式条形 · 4.0mm BH 压接式条形 排线 · 普通灰排线 · PH2.0、PH2.54
· FFC扁平线 · PH1.27、PH1.0 · 非标彩虹排线 · UL认证彩虹排线 · TC灰排线 · 电脑连接排线
· PH2.0、PH2.54 黑排 · 透明灰排线 · TS软排线

我们有资深的行业精英和先进的设备为产品品质提供有力的保障；我们有严格的生产管理和严谨的工作态度确保高效率的出货服务；我们是一般纳税人企业，可开具 17% 增值税发票；全国各地免费快递送样。" 感受贴心服务，线源连接你我"，愿我们的出现能给您带来惊喜！