

NX-户外P3LED全彩广告机

产品名称	NX-户外P3LED全彩广告机
公司名称	深圳市能欣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:能欣电子 型号:户外P3"
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路2号A区A1栋四楼
联系电话	17080953411 15815589234

产品详情

[PH3户外LED广告机](#)

箱体尺寸：1350 × 2100 × 245mm

点间距：P3mm

亮度：3000 CD/m²

IP等级：IP65/54

功耗：2.0kW/PC

高清清晰画面，内置双摄像头，有线3G、wifi技术全网络接入，自由切换

内嵌LAN、WIFI、3G智能管理核心模块，让广告可以随心掌控，一次安装成功，广告图文信息随便更换，省去拆装广告牌的麻烦，还节约资源。适用场合：适用于户外广告、灯箱、路灯灯杆、步行街

特点：

- 1、智能控制wifi、3G/4G可无线控制等，实现同步和异步控制，实现大规模集群控制管理，传输不受距离限制。
- 2、智能响应于外部环境和自动调节亮度、温度和湿度监测，更安全、节能、环保。

3、高清晰度、高亮度、图像逼真，色泽艳丽，双面显示，盛大的外观、美观，特殊形状，实现个性化的设计

4、安装快捷，操作简单。维修方便，节约成本

5、无终端数量限制播放，素材瞬间发布

应用场所

公交站台、商业中心、社区、超级市场、停车场出入口、展馆、酒店、学校、公园、旅游景点等场所

产品规格

产品型号	P3	单元
像素间距	3	Mm
像素组成	SMD2020	-
像素密度	111111	Dot/
模组尺寸	192*96	mm
模组分辨率	64*32	dot
箱体尺寸	1350*2100*245	mm
箱体分辨率	348*608	Dot
箱体重量	230	Kg
防护等级	IP64/54	—
扫描方式	16	S
亮度水平	3000	Cd/
可视角度	110/110	

观看距离	3	M
灰度等级	12	Bit
色彩种类	16.7	M
平均功率/最大功率	0.65k/2.0k	W/pc
使用环境	户外	
工作温度	-20—+50	
工作湿度	10—90%	RH
广告机尺寸	1470*2180*350	Mm
控制方式	同步/异步	
显示屏尺寸	1152*1824	Mm
供电电压	220/110	V
工作寿命		hours