

沟槽连接内外涂塑钢管使用方法

产品名称	沟槽连接内外涂塑钢管使用方法
公司名称	沧州诚源管业管道有限公司
价格	206.00/米
规格参数	品牌:诚源管业 型号:齐全
公司地址	盐山县城南开发区
联系电话	0317-8218338 15720247664

产品详情

沧州诚源管业有限公司是河北一家大型的沟槽连接内外涂塑钢管生产厂家,公司专业生产钢管保温防腐产品,是河北省防腐保温行业协会理事单位,创建于2005年,年生产能力400万平方米,公司主营:环氧粉末fbe防腐钢管,单层熔结环氧粉末防腐钢管,fbe粉末防腐钢管,3pe加强级防腐钢管,石油天然气专用防腐钢管等欢迎来电咨询合作

沧州龙都管业有限公司热销:2fbe防腐钢管,单层熔结环氧粉末防腐钢管,单层熔结环氧粉末防腐钢管,2fbe(双层熔结环氧粉末防腐)执行标准:sy/t0315-97,本产品应用广泛,适用于海洋设施,石油化工,建筑行业和其他工矿企业的钢结构和机械设备,各类储罐,输送管道等钢材的防腐。防腐钢管在我国石油,化工,天然气,热力,污水处理,水源,桥梁,钢结构等管道工程领域有广泛应用。质量有保证,欢迎洽谈。

长输管道的埋地,外防腐层已经不是石油沥青一统天下的局面,现在有两层pe、煤焦油瓷漆、熔结环氧粉末(fbe)、三层pe等涂层都在不同工程上使用。

1、煤焦油瓷漆:煤焦油瓷漆曾经是西方先进国家最为广泛使用的涂层,它具有很好的防

腐性能,耐菌性好,耐土壤根刺,使用寿命较长等一系列优点;但存在机械性能差,高温

流淌、低温发脆,在搬运和施工过程中易产生损伤,实际运行中由于损伤重,阴极保护电

流密度较大。

2、fbe熔结环氧粉末使用温度范围宽、耐土壤应力好、耐化学介质浸泡、硬度高、摩

擦系数小，不产生阴极保护屏蔽，是一种性能优良的外防腐涂层，但是仍然存在一些不尽

人意之处。单层fbe薄而脆，抗冲击功不大；fbe的另一缺点是吸水率较高。

3、两层pe具有抗冲击好、水汽渗透率低、耐化学介质浸泡性好、使用寿命长、修补方便

等一系列优点，由于机械强度高、利于修补，故实际运行中管道受伤的几率小于其它类型

的涂层，因而具有阴极保护电流密度小，阴极保护站的站间距大，阴极保护的运行费用极

低的优点。两层pe的zui大缺点是胶粘剂与管道的粘结性能远不如环氧树脂，一旦失粘，剥

离涂层下的钢管得不到充分的阴极保护，产生阴极保护屏蔽现象。

4、三层pe，di一层为环氧涂料，第二层为胶粘剂，第三层为挤塑聚乙烯外保护层，各

层之间相互紧密粘接，形成一种复合结构，取长补短。它利用环氧粉末与钢管表面很强的

粘结力而提高粘结性；利用挤塑聚乙烯优良的机械强度、化学稳定性、绝缘性、抗植物根

茎穿透性、抗水侵透性等来提高其整体性能，使得三层pe防腐涂层的整体性能表现更为突

出，更为全面。三层聚乙烯（3pe）/ 双层聚乙烯（2pe）防腐无缝管，螺旋管，直缝管

钢管口径:34mm-2500mm 三层聚乙烯防腐20#无缝钢管 沧州龙都管业有限公司专业生产,加工,销售3pe防腐管，3pe防腐钢管是指3层结构聚烯烃涂层（mapec）外防腐

钢管，是国内常用的一种防腐管道。其它还有ipn8710、fbe环氧粉末、环氧煤沥青等防腐