

# NaCL溶液喷雾干燥机LPG-1000

产品名称	NaCL溶液喷雾干燥机LPG-1000
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

NaCL溶液[喷雾干燥机LPG-1000](#) 20%的氯化钠溶液，80温度，约13t/h，干燥；热源为烟道气（干净），进口~390，出口~180，热值约73.04GJ/h，102,415KG/HR，1329 Nm<sup>3</sup>/min；目的是将氯化钠干燥，含水达到工业一级盐标准，盐尘可用布袋过滤器收集，最终，盐装袋。

NaCL溶液[喷雾干燥机](#)工作原理：

喷雾干燥机为开式循环，并流式，离心式雾化。干燥介质空气经过初、中效空气过滤器过滤后根据操作指令由鼓风机吸取再经加热器加热

通过高效过滤器的热风分配器进入[喷雾干燥](#)

主塔。液体物料根据操作指令经过蠕动泵，进入高速旋转的离心喷头，在离心力作用下被分散成小雾滴。在[喷雾干燥](#)

主塔内，小雾滴与热风在充分接触，沿其特定路径进行热交换后被干燥成为产品，然后通过旋风分离器实现分离，固体物料被收集，气体介质再经过过滤后被排出。整套喷雾系统易清洁、无死角,符合GMP要求。