PVC树脂瓦生产线，琉璃瓦生产线

产品名称	PVC树脂瓦生产线，琉璃瓦生产线
公司名称	青岛超丰塑料机械有限公司
价格	360000.00/套
规格参数	品牌:青岛超丰
公司地址	胶州市三里河工业园童心路32号
联系电话	86-0532-87271998 13963997785 18669877296

产品详情

pvc树脂瓦生产线，琉璃瓦生产线基本原料为ASA涂层和ＰＶＣ树脂。ASA涂层通过单螺杆挤出机直接挤出。PVC基层则通过PVC树脂与适量的稳定剂,润滑剂,加工改性剂等几种辅料,按照特定设计的配方,经高速混合预塑化后,用双螺杆挤出机挤出生产。

pvc树脂瓦生产线，琉璃瓦生产线的特性:

1、色彩持久：合成树脂瓦表面材料是选用进口的超高耐侯性工程树脂制作而成。在自然环境中具有超常的耐久性，它即使长期暴露于紫外线、湿气、热、寒的恶劣条件下,仍能保持其颜色的稳定性。

2、卓越的承载力：合成树脂瓦具有良好的承载能力。在温度较低的地区，即使屋顶常年积雪，合成树脂瓦不会产生表面损坏及断裂现象。经测试，在支撑距离660mm的情况下，加载150kg，瓦不会产生裂痕和损坏。

3、隔音效果好：经实验证明：在遭受暴雨 、大风等外界噪音影响时，树脂瓦具有很好的吸收噪音功效。

4、抗冲击，耐低温性能好：合成树脂瓦具有较强外承受能力。经实验1公斤钢球从3m高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也十分显著。

5、优异的耐腐蚀性：树脂瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明:在盐、碱及60%以

下各种酸中浸泡24小时无化学反应。非常适合于酸雨多发地区和沿海地区使用，效果特别显著。

6、保温隔热性能优异：合成树脂瓦的导热系数为0.325w/m.k，大约是粘土瓦的的1/310，水泥瓦的1/5，0.5mm厚彩钢瓦的1/200。因此，在不考虑加保温层的情况下，合成树脂瓦的隔热保温性能仍能达到*好。

7、自清洁性能优：合成树脂瓦表面致密光滑，具有“ 荷叶效应 ”，本身不易吸附灰尘，一经雨水冲刷便洁净如新，瓦表面污垢被雨水冲刷后不会出现斑斑驳驳色现象。

8、体积稳定：合成树脂瓦的膨胀系数为4.9×10-5mm/mm/°C,同时瓦型在几何形状上具有双向拉伸性能，即使温度变化较大，瓦的伸缩也能被自身消化，从而确保几何尺寸稳定。

pvc树脂瓦生产线，琉璃瓦生产线产品的生产成本与石棉瓦相近,但产品的强度是石棉瓦的20倍,使用寿命是石棉瓦的10倍以上。