

混合机南洋新款不锈钢可倾式洗衣粉双螺旋搅拌机

产品名称	混合机南洋新款不锈钢可倾式洗衣粉双螺旋搅拌机
公司名称	广州市海珠区南洋食品机械设备厂
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:广州南洋 型号:100升 是否定制:是
公司地址	广州市番禺区石基镇海涌路莲塘工业区
联系电话	13602788239

产品详情

一、用途与特点

本厂生产的槽型混合机，机构精巧，外形美观，适用于制药、日化、食品、化工、染料、农药、冶金、陶瓷等行业的粉料或颗粒状物料的搅拌和均匀混合，并在混合过程中不产生物料的溶解、挥发或变质。

槽型混合机体采用不锈钢罐体，内外抛光，便于清洗。搅拌螺旋转动，两向物料转向中间，外层螺旋浆推向两边，双向螺旋搅拌叶和双方螺旋浆相结合，使物料在罐体内不断地运转，混合过程中整体密封无泄漏。

二、参数

型号	100型	200型	300型	500型	1000型
罐体容积	100L	200L	300L	500L	1000L
生产能力	50L/次	100L/次	150L/次	250L/次	500L/次
混合时间	3-10分/次	3-10分/次	5-15分/次	5-15分/次	10-20分/次

搅拌转数	35转/分	35转/分	35转/分	35转/分	35转/分
电机功率	1.1KW	1.5KW	3KW	5.5KW	7.5KW

三、构造说明

1、搅拌减速器：本减速器系列为混合机之主要传动机构，位于本机右侧，工作时由机座内的电动机通过链带来传动蜗打、蜗轮，以1：51的速比带动搅拌轴，搅拌轴端有密封装置，必要时可拆开背帽清洗。

2、混合槽：槽采用不锈钢制造，内装搅拌浆，横卧于搅拌减速与倒料减速器上。

3、倒料减速器：倒料减速器为控制混合槽之定位角度，位于本机左侧，工作时由机座内的电动机通过链带来传动蜗杆，蜗轮带动混合槽在一定用度范围旋转，使物料一次倒出。

四、使用说明及注意事项

1、使用前应进行一次空运转试车，试车中观察各部件装置运转是否正常，是否有特殊噪音，减速器温度是否升高，如情况正常，才可投入生产。

2、拆搅拌浆：拆装搅拌时，先拆下两端并紧螺帽，然后平稳拉出搅拌浆。搅拌浆装拆时应注意平稳，不得硬敲乱撬，以免敲弯变形。

3、在运转中如需要铲刮槽壁物料，应使用工具，千万不可用手，以免造成工伤事故。

4、在使用中如发现机器震动异常或有不正常怪声，应立即停车检查。

5、使用负荷不能过大，以搅拌电动机工作电流6.8安培为正常。