NX-户外表贴P4.81LED显示屏

产品名称	NX-户外表贴P4.81LED显示屏
公司名称	深圳市能欣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:能欣电子 型号:户外P4.81 箱体规格:500*500
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路2号A区A1栋四楼
联系电话	17080953411 15815589234

产品详情

户外表贴P4.81全彩LED显示屏技术参数

户外、室内P4.81.舞台通用LED显示屏：170-8095-3411 158-1558-9234 微信同步

随着高密度小间距LED显示屏精致的显示效果逐步受到了广大终端用户亲睐，作为户外表贴高清LED显示屏领航者，始终密切关注这一领域的发展和变化，不断洞察客户对LED显示屏的需求，贴近客户，从受众的角度出发研发出满足要求的超高清小间距LED显示屏。重金打造首发的租赁室内外通用P4.81屏和P5表贴高清LED显示屏，采用业内领先设计理念及技术，轻松实现高精度、高亮度
、高刷新、高可靠和高节电创户外小间距之最，深受好评。

在户内租赁领域，性价比非常高的户内外通用租赁产品！用于替代市场主流500×500箱体的产品.

产品特点：

1。超薄超轻，省时省力：箱体厚度不到80mm，重量只有17.5Kg，平米重量约25Kg，行业领先水平。

2。模组后盖可拆卸，维护方便：模组的后盖可直接拆卸，维护IC、阻容快捷方便。

3。吊梁、地梁共用，减少成本：将吊梁转90度，就可以用于地梁，减少了客户的管理成本及投资成本。

4。箱体防磕碰，增加可靠性：箱体高出模组一定高度，不管是搬用还是放置都能保证。

5。小面罩，好维修，大收益：采用了小面罩设计，维修一个灯只需要拆9个螺丝，不仅平整度得到保证，而且维护成本更低。

6。250×250模组尺寸，电源、信号输入在两侧间。备库少，安装操作简单方便。

P4.81户外 表贴三合一全彩技术参数INDOOR P4.81 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS

模组 Unit Module	项目 Item	参数 Parameter
	产品型号 Model Number	HX-P4.81-13S
	模组尺寸 Module size	250mm*250mm
	物理点间距 Pixel pitch	4.81mm
	物理密度 Pixels Density	43264点/m2
	发光点颜色 Pixel configuration	1R1G1B
	LED封装 Package mode	SMD2727
	模组分别率 Pixel resolution	52dots(W)*52 dots(H)
	灯珠封装厂家	国星2727
	模组最大功耗 Max Power	32W
	驱动IC	MBI5124
	模组厚度 Module thickness	14.66mm（不含磁铁）
		26.55mm（含磁铁）

	模组重量 Weight	0.0.712kg
	驱动方式 Drive type	恒流驱动Constant drive
	扫描方式 Scan mode	1/13扫描 1/13scan
	接口方式 Port type	HUB75-A
	白平衡亮度 Brightness of white balance	≥5000cd/m2

LED屏机箱 Cabinet	箱体尺寸 Dimension	500mm*1000mm
	单体模组数 Monomer Module Number	8
	供电方式 Power supply	5V/40A*1pcs
	散热方式 Thermal discharge	fan 1pcs
	箱体分辨率 Pixel per cabinet	104*208
	最佳视距 Best viewing distance	5M～20M
	最佳视角 Best viewing angle	160 ° (W) 120 ° (H)
	环境温度 Temperature	存贮storage:-35°C～+85°C 工作working:-20°C～+50°C
	相对湿度 Relative humidity	10%-95%
	屏体厚度 Thickness	65mm

供电 Power	工作电压 Working voltage	AC110～220V±10%
	平均功耗 Average Power consumption	168W/㎡
	最大功耗 Max.Power consumption	≤560W/㎡
	电流 Current	≤20mA(single LED)
控制系统 Control system	控制主机 CPU	Pentium4 or above P4或以上
	操作系统 Operation system	WIN98/2000/NT/XP/WIN7
	控制方式 Control method	同步控制Synchronization
主要技术参数 Main technical parameter	驱动器件 Driving device	Constant drive IC 恒流驱动
	刷新频率 Refresh frequency	≥1200HZ
	灰度/颜色 Grey scale/colors	4096级,可显示16.7M颜色 4096gray level/16.7M colors
	平均无故障时间 MTBF	≥9000hours
	电源开关 Power switch	自动开关Automatic switch
	显示模式 Display Mode	≥800*600/1024*768