

HG30-3B型多功能校验仪

产品名称	HG30-3B型多功能校验仪
公司名称	潍坊华光高科电子有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:华光高科 型号:HG30-3B型多功能校准仪
公司地址	潍坊市奎文区潍州路1088号
联系电话	0536-8222888 13806491159

产品详情

HG30-3B型多功能校准仪

??:???? ??:0536-8222888 ??: www.wfhg.com.cn

* QQ?? ?????? ?? ????? ?? ?????*

显示输出实际值、百分比和被检表满度值、**量程**

、频率、步进值、格数等。可根

据被检表满度值设置仪器的输出**量程**

，并可根据被检表的刻度选择相应

的步进量。输出调节可选择**键盘**

（按键）控制或电位器控制。具有数字

显示、误差直读、**量程**

宽、分档细、精度高、稳定性好、使用方便等特点。适用于检定、检验、维修四位半数字三用表

、各种0.2级、0.5级以下指针式交、直流电压、电流表；亦可作为高稳定度测试电源使用，配合

高等级标准表，校对0.1级电流、电压表。

主要功能：

1、5¹/₂位LCD数字显示输出量,按实际值和百分比两种方式同时显示。

2、采用 **键盘**控制输出量的增减。**键盘**

控制量分为100%/N、10%/N、1%/N、0.1%/N（N为4、5、6、10、15）。

3、 **外控调节器**

可以离机控制输出量的增减，调节器上有**键盘**（有按键提示音）和电位器两种配置，任意转换。

4、交、直流电压输出范围为0～1050V。

5、交、直流电流输出范围为0～22A。

6、交流提供四

种输出频率：50Hz、60Hz（59.7Hz）、400Hz、1000Hz，使用**晶振**保证频率的准确度和稳定性。

7、输出超载能自动保护,屏幕汉字、声音提示保护状态，手动复位。

8、交流50Hz输出还可以选择市电同步,以减小被检表的拍频影响。

9、钳形表测量:配用本仪器专用HG1000A标准线圈,可测量0-1000A电流,误差±0.3%。

三、技术性能： 1、稳定性： AC < 满 量程的0.02%/5分钟
DC < 满量程的0.01%/5分钟 作精密测量时仪器需预热两小时。 2、交流失真度： < 0.5% 3
、直流纹波系数： < 0.05%（额定输出时） 4
、输出频率准确度：50Hz、60Hz（59.7Hz）、400Hz、1KHz < 0.1%（或市电同步） 5
、输出电压、电流以及中值电阻的范围及准确度见（附表1）
（23 ± 2 ，输出值大于10%量程）

用途、特点：

HG30-3B型多功能校准仪（以下简称标准源）是华光高科公司最新设计的一款采用大屏幕液晶（192×64）背光汉字显示，具有良好人机界面、高精度大电流输出的智能化交、直流标准电压、电流及中值电阻的标准源、校准仪（其中交流输出为真有效值显示）。仪器设有各种汉字提示功能，可同时同屏