

山东沥青改色 水性聚氨酯 透水混凝土增强剂

产品名称	山东沥青改色 水性聚氨酯 透水混凝土增强剂
公司名称	山东交地基础工程有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:交地 型号:彩色透水地坪 产地:山东
公司地址	山东济南天桥区
联系电话	0-13864111639 13864111639

产品详情

山东沥青改色 水性聚氨酯 透水混凝土增强剂

透水地坪有以下几个性能特点：透水地坪

- 、高透水性 透水地坪拥有15%-25%的孔隙，能够使透水速度达到31/米/小时，远远高于最有效的降雨在最优秀的排水配置下的排出速率。
- 、高承载力 经国家检测机关鉴定，透水地坪的承载力完全能够达到C20-C25混凝土的承载标准，高于一般透水砖的承载力。
- 、良好的装饰效果 透水地坪拥有色彩优化配比方案，能够配合设计师独特创意，实现不同环境和个性所要求的装饰风格。这是一般透水砖很难实现的。
- 、易维护性 人们所担心的孔隙堵塞问题是没有必要的，特有的透水性铺装系统使其只需通过高压水洗的方式就可以轻而易举的解决。
- 、抗冻融性 透水性铺装比一般混凝土路面拥有更强的抗冻融能力，不会受冻融影响面断裂，因为它的结构本身有较大的孔隙。
- 、耐用性 透水性地坪的耐用耐磨性能优于沥青，接近于普通的地坪，避免了一般透水砖存在的使用年限短，不经济等缺点。
- 、高散热性 材料的密度本身较低（15-25%的空隙）降低了热储存的能力，独特的孔隙结构使得较低的地下

温度传入地面从而降低整个铺装地面的温度，这些特点使透水铺装系统在吸热和储热功能方面接近于自然植被所覆的地面。其广泛适用于市政步道、园林小路、城市广场、高档住宅小区、停车场、商务办公大楼、户外运动场所（羽毛球场馆、篮球场馆等）。

：透水地坪/透水混凝土/无砂混凝土/生态透水地坪/彩色透水地坪/透水路面/彩色透水混凝土/彩色混凝土

施工时路面要求

土路面的厚度：从上可知因彩色透水混凝土的强度大都应用于人行道、广场、泊车场、园林小道等场所。根据路面的不同应用面板厚度不同。对人行道，自行车道等轻荷重地面，一般面层厚度不低于8公分；对泊车场、广场等中荷重地面，面层厚度不低于10公分，考虑本钱，可将面层分为二层，即表层为彩色透水混凝土层，厚度一般不低于3公分，下层为素色透水混凝土层。

透水地坪路体结构层具有足够的整体强度和透水性，表面层下需有透水基层和较好保水性的垫层。

要求：在素土层夯实层上，配用的基层材料，应有适当的强度外，须有较好的透水性，采用级配砂砾或级配碎石等。采用级配碎石时，碎石的最大粒径应小于0.7倍的基层厚度，且不超过50mm。

一般采用自然碎石，粒径小于10mm，俗称瓜子片，并铺有一定厚度、铺设需平均平整。

暴雨季节因素，为防止基层过多积水，影响透水地坪地基，在基层处设置专用透水管道排，通向道路边的排水系统，用时排除过量的雨水。

彩色透水环保地坪又称“多孔混凝土”，由粗骨料表面包覆一层薄水泥浆，骨料与水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构，故具有透气、透水和重量轻的特点，有效解除积水现象，并能高效地消除地面上的油类化合物等环境污染的危害，是维护环境生态平衡的优良铺装材料。

施工方式：

一、素地处理：清洁；

二、沥青涂层：依设计要求摆放好磨具，将搅拌好的材料均匀摊铺并振捣、压实；

三、表面护理：均匀涂上养护剂，用塑料薄膜铺盖；

四、注意事项：完工后需养护一周方可使用。