

# 环氧玻璃鳞片胶泥 玻璃鳞片胶泥销售厂家

产品名称	环氧玻璃鳞片胶泥 玻璃鳞片胶泥销售厂家
公司名称	大城县清淇防腐材料厂
价格	19.00/千克
规格参数	品牌:清淇 型号:多种
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	03165727668 15133666726

## 产品详情

### 环氧玻璃鳞片胶泥 玻璃鳞片胶泥销售厂家

烟囱烟道玻璃鳞片防腐剂 玻璃鳞片防腐涂料 主要组成：乙烯基玻璃鳞片胶泥该产品是以特种酚醛乙烯基树脂、颜料、助剂和溶剂组成的漆料为二组份；另一组份为特种乙烯基固化剂的双组份自干涂料。

玻璃鳞片胶泥主要特征：；防腐涂膜延伸率大、强度高、弹性好，具有优异的理化性能；

涂膜密实、无气泡、；无焦油成份、对环境无污染；冷施工，施工方便；

耐腐蚀、耐酸、碱、盐等化学成份；与基面粘结力强，不透水

高温树脂玻璃鳞片胶泥主要用途：电厂脱硫塔、吸收塔、污水池防水、防腐。水池、厂房、防水、防腐  
玻璃鳞片防腐施工工艺：1. 基层处理：基层牢固，结实，平整，无尖锐角。2.

配料：根据施工用量，将A、B组份混合，搅拌器必须干燥，清洁。3. 涂抹：将混合料用橡胶或塑料板均匀涂刮，要求厚度一致。厚度一般为1.5-2.5mm，分3-4次涂刷，后次涂刷应在前次涂刷固化成膜后进行。

4. 参考用量：每毫米厚的涂膜，涂料使用量约1.3~1.5kg/m<sup>2</sup>。5. 施工注意事项

1、混凝土必须达到养护期，施工温度宜在5~35 ；

2、A、B组份混合后，应尽快使用完，时间不宜超过20分钟；

3、涂膜未实干前，严禁在防水层行走，并注意保护不被损伤；

4、开桶后未用完的A、B料组份应立即将盖子盖严，否则较长时间直接接触空气容易发生自聚。