

## 维拓空气净化水漆——SWA-1017特效除醛净味墙面漆

产品名称	维拓空气净化水漆——SWA-1017特效除醛净味墙面漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:维拓水漆 型号:SWA-1017
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

### 产品详情

产品介绍：维拓swa-1017特效除醛净味墙面漆采用国内首创植物负离子乳化复合改性除醛净味乳液、配以进口助剂及纳米填料精制而成，因其净味乳液经乳化复合改性后具有独特的释放负离子除醛功能，其能有效地吞噬空气中的游离甲醛，释放负离子数量为每立方厘米2000个，有益于人的身心健康，超低voc，绿色环保。

产品特点：1. 超低voc含量9g/l。

2. 持续释放负氧离子。

3. 有效地吞噬空气中的游离甲醛。

4. 防霉抗藻、能抑制空气中有害微生物。

5. 超强耐污、持久亮丽、更耐擦洗。

6. 漆膜光滑平整、质地细腻、能覆盖细微裂纹。

用途：适用于学校、医院、别墅、儿童房等室内装饰。

颜色：颜色丰富，可根据客户要求配色。

施工方法：滚涂、刮涂、喷涂。

技术指标：理论涂刷面积：12-16m<sup>2</sup>/kg/遍（不同施工效果耗漆值有误差）。

施工条件：温度大于5℃，相对湿度小于85%。

表面处理：被涂物表面应彻底清洁干净，确保表面无油脂、灰尘及松散物质。

表干时间：约30分钟。

重涂时间：2小时（条件：温度25℃，相对湿度小于85%）。

耐擦洗性：5000次（优等品）。

voc含量：9 g/l。

对比率：0.94（一级品）。

比重：1.44

光泽：丝光，哑光。

贮存：密闭，避光，常温，通风。

保质期：18个月

注意事项：

- 1.本产品必须贮存在阴凉干爽的地方，贮存温度大于0℃，严防霜冻，温度低于5℃或湿度大于85%不宜施工。
- 2.施工时必须注意空气流通。
- 3.本产品为水性产品，使用水为稀释剂，不能与油漆混用。
- 4.本产品无毒害，非危险品。如接触皮肤用清水洗净即可，如不慎溅入眼睛应用清水冲洗并请医生处理。

本产品通过iso9001质量体系国际认证

执行标准：gb/t9756-2001 gb/t18582-2008