精密铸造电炉

产品名称	精密铸造电炉
公司名称	淄博煜轩陶瓷科技有限公司
价格	28888.00/台
规格参数	品牌:煜轩 型号:DRX100 尺寸:800x800
公司地址	山东省淄博市淄川区昆仑镇磁村工业园
联系电话	0533-5557727 15606430111

产品详情

（1） 双室电焙烧炉

高温箱式电炉（DRX3）是国家标准节能环保型周期式作业炉，超节能结构，采用先进的复合炉衬结构，节电30%-40%。适用于精密铸造行业的模壳加热，热效率高，比燃油，燃煤成本大大降低。

该电炉具有以下几个优点：

1.热工材料选用高质节能型轻而成，具有保温性能优良，散热系数小，炉体

2.加热方式采用硅碳棒上下加热，具有提温速度快，温度高，炉膛洁净节能环保，易于更换等优点；

3.温控系统采用智能仪表可控硅模块控制，温度调节方便安全，只要调节功能按钮，即可实现温度自动控制，免去了燃油调节油嘴的麻烦；

4.炉底采用碳化硅板辐射加热，此方式具有导热性能好，温差小，炉底平整等优点。

1莫来石轻质隔热砖：具有气孔率高，尺寸精度高，外形美观、导热系数低、热震稳定性好，耐高温。适用于陶瓷辊道窑，梭式窑吊顶及墙体材料，可控气氛渗氮炉，实验电炉整体炉膛及各种窑炉内衬。

2热电偶: 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其一测量精度高，因热电偶直接与被测对象接触

，不受中间介质的影响；其二构造简单，使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成，而且不受大小和开头的限制，外有保护套管，用起来非常方便。

3耐火胶泥：耐火胶泥是各种窑炉炉衬施工的专用粘结剂，其特性耐高温，通过化学结合力实现对被粘贴物体表面的粘结、粘结力强，贮存稳定性好，粘度可根据施工要求调整，施工方便。

4硅酸铝纤维：用于各种高温窑炉加热装置壁衬缝隙填充材料，具有低导热率、低热容量、热稳定性好等优点。