

# 德式铝包木门窗，意式木包铝门窗，天盛阳门窗

产品名称	德式铝包木门窗，意式木包铝门窗，天盛阳门窗
公司名称	北京天盛阳门窗有限责任公司
价格	650.00/平方米
规格参数	品牌:天盛阳 型号:68-125 五金:德国进口五金
公司地址	北京市朝阳区十八里店横街子村张家店341号
联系电话	15611118718

## 产品详情

### 一：公司简介：

北京天盛阳门窗有限公司始建于2003年，是一家集研发、生产、销售、与服务为一体的门窗生产加工的专业型企业，公司主要从事断桥铝，木包铝门窗。铝包木的研发、生产、制作、安装。目前公司分别向国内和国外销售铝木复合门窗。公司现有员工110余名。公司坐落于天津市津南区李楼工业园内。占地面积15000平方米，总投资达3000万元人民币。拥有多套先进完善的生产线，生产新一代节能门窗，已达世界先进水平。

### 二：68系列木包铝结构，配件，性能参数说明。

#### 木包铝门窗的结构

一个完整的木包铝门窗主要由：铝型材、木型材、玻璃、五金、胶条、组成。

(1) 铝材：我公司生产的木包铝门窗使用的是山东华建铝材。表面喷涂有：粉末喷涂、静电喷涂，电泳喷涂、氟碳喷涂。

(2) 木材：木材使用进口的美国红橡木，红橡木密度大，比较坚硬，不易变形。色差小，纹路更细腻。木材使用的油漆分为水性开放漆，和油性封闭漆两种供选择。

(3) 隔热条：我公司使用的是尼龙66的隔热条。它的优点

#### A、

具有优异的机械性能，保证长期在特定的环境下，仍保持较好的拉伸强度和高剪切强度。

B、耐化学性：尼龙66增强材料具有很高的抗化学腐蚀性（耐酸性、盐雾等）。

C、耐热性：断桥隔热条的热变形温度为 250 从而保证断桥隔热铝合金在210 高温下的烘热喷涂。

D、尺寸精度高：保证窗户气水密性能，线性膨胀系数与铝材相近。

## 2、玻璃

我公司现在使用的玻璃是5+14A+5浮法玻璃，该种玻璃浮法玻璃是用海沙、石英砂粉岩、纯碱、白云石等原料，按一定比例配置而成，玻璃两面平滑均匀，反光后物体不易失真，没有水纹型的变形。

## 3、五金件

我公司现在使用的五金件全部是德国诺托五金。德国诺托五金件把手采用的镀层是锌和铬酸盐以及浸渍处理，具有强度高、耐磨、防腐、手感好、美观的效果，并承诺开关10万次无损毁。

## 4、胶条

北京天盛阳门窗公司现在使用的是汽车级三元乙丙弹性胶条。该产品有较好的耐热性、耐候性、抗防腐性、绝缘性。

### 三:68木包铝门窗各项性能参数:

- 1:抗风压性能：P3=4.5KPa 属国标GB/T 7106-2002第8级
- 2：气密性能：q1=0.27、q2=0.90属国标GB/T 7107-2002第5级
- 3:水密性能： P=517Pa 属国标GB/T 7108-2002第5级
- 4:保温性能：K=2.6W/（m<sup>2</sup>K）属国标GB/T 8484-2002第7级；
- 5:隔声性能：Rw=35dB 属国标GB/T 8485-2002第4级

四：窗料铝型材的壁厚是1.4mm，门料铝型材的壁厚是2mm。

### 五：金刚网防盗纱窗

铝型材壁厚为1.4mm，金刚网钢丝采用澳洲进口304不锈钢钢丝，丝直径为0.8mm—0.9mm，能承受2.148吨的压力，4.55公斤的钢棒，可抗拒500—700兆帕的外力冲击，大大的增强防撬防剪的能力，多点锁具加上防盗网既通风又防盗。