

# 双面针刺毯陶瓷纤维材质保温隔热

产品名称	双面针刺毯陶瓷纤维材质保温隔热
公司名称	山东金石高温材料有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:金石高温 型号:1260 质量认证:ISO9001-2000 , ISO14001-1996
公司地址	淄博市张店区杏园东路62号
联系电话	0533-2268173 15966973921

## 产品详情

双面针刺毯陶瓷纤维材质保温隔热，山东金石生产销售 15966973921

产品名：陶瓷纤维毯/硅酸铝纤维毯&保温毯

金石陶瓷纤维毯通过双面针刺工艺甩丝而成，其抗压、抗侵蚀性能强，颜色洁白，在氧化气氛下能保持稳定性能。

金石高温材料有限公司在原料市场占据一定优势，拥有稳定的含铬陶瓷纤维毯供货渠道，存储充足的货源，减少中间的供货环节，降低了生产成本，灵活应对功能材料市场的变化，在陶瓷纤维毯价格机制中占据优势，造就产品好价格实惠的优势，在终端赢得需求群体的一致好评，实现真正的“精雕细琢，高贵不贵”，让更多的消费者享受到买得起的含铬陶瓷纤维毯。

??1260????????????????1260????????????????????

????????????????

项目 品名	普通型	标准型	高纯型	高铝型	锆铝型	含锆型
分类温度	1050	1260	1260	1400	1400	1430

工作温度	< 1000	1050	1100	1200	1200	1350	
颜色	白	洁白	洁白	洁白	洁白	洁白	
抗压强度 (Mpa) 体积密度 Kg/m <sup>3</sup>	96/128	96/128	96/128	96/128	96/128	96/128	
永久线收缩 (%) (保温24小时, 体积密度128 Kg/m <sup>3</sup> )	-4 (1000)	-3 (1000)	-3 (1000)	-3 (1000)	-3 (1000)	-3 (1000)	
各热面温度下导热系数 (w/n.k) 体积密度Kg/m <sup>3</sup>	0.09 (400) 0.176 (800)	0.09 (400) 0.176 (800)	0.09 (400) 0.176 (800) 0.22 (1000)	0.132 (600) 0.22 (1000)	0.132 (600) 0.22 (1000)	0.76 (600) 0.22 (1000)	
抗拉强度 Mpa (体积密度128Kg/m <sup>3</sup> )	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	0.08-0.12	
化学组成 %	AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	42-44	45-46	47-49	52-55	45-46	39-40
	AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SIO <sub>2</sub>	96	97	99	99	-	-
	AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +SIO <sub>2</sub> +ZrO <sub>2</sub>	-	-	-	-	99	99
	ZrO <sub>2</sub>	-	-	-	-	5-7	15-17
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 1.2	< 1.0	0.2	0.2	0.2	0.2
	Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2