

大力士得玛茜AB胶多少钱

产品名称	大力士得玛茜AB胶多少钱
公司名称	深圳市福田区建恒装饰材料商行
价格	1.00/套
规格参数	品牌:嘉捷和 型号:demax 产地:上海
公司地址	深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁8c
联系电话	0755-82924253 13510822856

产品详情

AB干挂胶渗透到石材里面如何处理 “干挂”一般是指石材基层用钢骨架，再用不锈钢挂件将钢骨架与石材连接的施工方法。不锈钢挂件固定石材底部及上部的开槽部位，并用结构胶填缝密封。适用于干挂施工的结构胶，就是干挂胶，一般是A、B双组分，主要成分为环氧树脂、有机填充料、石英粉等。上海得玛茜AB干挂胶是两液混合硬化胶的别称，一液是本胶，一液是硬化剂，两液相混才能硬化，是不须靠温度来硬应熟成的，所以是常温硬化胶的一种。通常使用的是指丙烯酸改性环氧胶或环氧胶。A组分是丙烯酸改性环氧或环氧树脂，或含有催化剂及其他助剂，B组分是改性胺或其他硬化剂，或含有催化剂及其他助剂。按一定比例混合。催化剂可以控制固化时间，其他助剂可以控制性能（如粘度、刚性、柔性、粘合性等等）。

上海大力士得玛茜干挂AB胶用途：(1)石材的干粘施工，地板砖、墙砖的粘贴；(2)幕墙框架与主体结构生根锚固；(3)石材与金属挂件的粘结；(4)石材局部破损的修补。

重量配合比A：B=2：1

特点：粘接力强，无溶剂不渗油，不污染石材，耐潮湿，能用于卫生间墙砖，地砖粘贴。

用量：密度1900kg/m³，可按粘贴面积、厚度估算。

一、石材干粘施工工艺

- 1.将石材和墙面拟粘合部位去除灰尘，最好保持干燥。
- 2.将配好的胶均匀涂抹在石材的四角，每个边角有6x6厘米见方的面积涂胶即可，胶层厚度3毫米即可。
- 3.对好粘贴部位，轻微用力，使胶刚从石材边缘挤出即可。

4.粘贴后夏季12小时内，冬季24小时内不要扰动石材。

二、石材干挂施工工艺

1.切槽、清槽

按设计要求在石材上切槽，并将碎屑、灰尘用压缩空气吹净，应反复进行3-5次，直至槽内无灰尘，保持干燥备用。

2.挂件准备

将挂件除锈、除油、除尘，并用砂布打磨粗糙。

3.胶粘剂配制

1.上海大力士干挂AB胶为A、B两组份，配胶宜用机械搅拌，搅拌器可由电锤和搅拌齿组成，搅拌齿可用电锤钻头端部焊接十字形14钢筋制成。少量(指0.5公斤以内)也可用6、8细钢筋棍人工搅拌。(注意：仅用腻子拌和，不能保证搅拌均匀)。胶应现配现用，每次配胶量不宜大于3公斤。

4.填胶

可用6细钢筋棍配合腻子往切槽内送胶，也可让施工人员戴好皮手套，将配好胶成团塞进槽内。胶填充量应保证插入挂件后周边有少许胶料溢出。

5.清除余胶

若石材外表面不慎粘胶，应在20分钟内用棉布擦拭干净。

6.固化、维护

粘贴后夏季12小时内，冬季24小时内不宜扰动挂件和石材。

我公司主要供应304#不锈钢挂件、207#不锈钢挂件、镀锌铁挂件、铝合金挂件、铝合金挂件R型(耳朵型)、子母型、子母组合型、SE型、H型、短悬臂陶板铝合金挂件幕墙镀锌钢板、后置埋板、幕墙镀锌角码、连接件、槽式预埋件、T型螺栓，定做周期更短，保证符合国家标准，随货提供检测报告和材质证明，千余平方仓库现货供应，欢迎您一站式采购。免费提供新报价

由于我司产品型号较多，本页无法全部展示

请联系我们获取最全的产品型号和介绍，产品免费索样报价人：周宗浩 手机：13510822856

QQ：1554063624 电话：0755-82924293-102多年供销经验，愿为您提供专业服务。联系地址：深圳市福田区红荔西路华茂欣园丹桂阁8C 配送中心：深圳市龙岗区坂田街道办岗头风门坳工业厂区4栋首层102室。

深圳地区免费送货