

立昌环境_油漆絮凝剂_B剂_涂装废水处理药剂

产品名称	立昌环境_油漆絮凝剂_B剂_涂装废水处理药剂
公司名称	上海立昌环境工程股份有限公司
价格	1.00/1
规格参数	密度:0.950 ~ 1.050g/cm3 PH:6.0-7.0 可溶性:在水中形成分散物质
公司地址	上海浦东大道2000号9F
联系电话	021-58526777 15367766361

产品详情

立昌环境_ [油漆絮凝剂_B剂](#) 涂装废水处理药剂

油漆絮凝剂(B剂)产品介绍：

1为面议价，详情咨询客服。

名称：油漆絮凝剂(B剂) 型号：CHC-2903

特性：1、非离子型絮凝剂；2、无色透明粘稠液体；3、弱碱性；4、是一种有机高分子聚合物。用途：油漆絮凝剂油漆絮凝剂为有机高分子聚合物，应用于涂装车间除漆循环水系统中，促进漆雾颗粒絮凝、结块、上浮，便于从水中分离。产品需与漆雾凝聚剂配合使用，与CHB-2718配合使用性能更优。

油漆絮凝剂(B剂)使用说明：

1、油漆絮凝剂（B剂）的加入位置应在循环水的出水口，如采用人工投加，加入时间应和漆雾凝聚剂（A剂）间隔大于2小时。2、油漆絮凝剂一般加入量为漆雾凝聚剂（A剂）的0.5~1.2倍，具体用量可根据除渣方式，漆渣形态等具体情况适当调节。

油漆絮凝剂(B剂)危险性概述

重要须知：避免与眼睛直接接触，不慎接触用水冲洗，禁止吞食。保持容器密封。

健康危害 急性：

眼睛接触：长期接触可引起刺激，有可能造成轻微眼红、流泪等。

皮肤接触：无影响

食入：误服可能引起呕吐、腹泻等。

吸入：大量吸入其蒸汽可能引起恶心

健康危害 慢性：除了上述提到的症状无任何不利影响。

油漆絮凝剂(B剂)急救措施

眼睛接触：用大量清水冲洗至少15分钟，并立刻求医

皮肤接触：除去污染的衣物。用肥皂和清水清洗接触部位

食入：勿催吐。求医。

吸入：移至空气新鲜处，对症治疗。求医。

就医建议：医生应根据病人个体的不同反应，及时控制病情。

油漆絮凝剂(B剂)产品图片：