泰宇管道,刚性防水套管,刚性防水套管厂家

产品名称	泰宇管道,刚性防水套管,刚性防水套管厂家
公司名称	河南泰宇管道科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:泰宇管道 型号:AW1032
公司地址	郑州市中原区西流湖街道办事处湖西路北岗小区5号楼2单元816号
联系电话	0371-53698881

产品详情

防水套管穿墙管道的安装

穿墙管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、 有无砂眼。

在安装管道进入套管之前，应先清除套管内的杂物，和铁锈，并在管壁刷防锈漆，等防锈漆干透之后才将管道穿过套管，管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。

穿墙电缆管的封堵：在管道的上下左右填充密实。电缆直接穿过套管，应先清除套管内的杂物，和铁锈，并在管壁刷防锈漆，等防锈漆干透之后才将电缆穿过套管，待电缆敷设完毕、固定好后方可经行封堵工作，在墙的内外侧套管里填充防火胶泥。

柔性防水套管经销商必须了解整个市场环境

宏观上，柔性防水套管经销商必须掌握整个国家的经济走向，把握整个行业发展动态，能及时根据市场动态作出调整，做到有的放矢。市场对一个经销商来说极度重要，选择一个适合本地需求的产品，对经销商而言是个明智之举。防水套管经销商应该对辖区内的市场细分，根据消费者的“ 口味 ”作出相应的调整。举个简单的例子，本辖区的居民较多，就应该少涉及制造业的五金机电产品，多在日常工具上下一些功夫。

建立现代化管理体系，构建良好竞争格局

柔性防水套管经销商应优化自己的关系体系，摒弃粗放式的管理。工作要落实到人，员工和公司的凝聚力要加强，建立一个专业化和学习型销售团队。在市场上，努力培养自己的终端影响力，锻炼销售人员素质，摸索客户开发、渠道管理、客情维护等技巧。终端渠道的精耕细作是防水套管经销商生存的基础。

通风防水套管预埋管件应除锈，并在内刷红丹防锈漆两道，应随土建施工时一起浇捣在墙内，通风防水套管直径应于所连接的管道或密闭阀门，超压排气活门的接管直径一致。通风防水套管预埋前要检查管道与管道、管道与法兰、管道与密闭肋的连接均用采用满焊，保证密封。

柔性防水套管分为A型、B型两种类型A型一般用于水池或穿内墙，B型用于穿构（建）筑外墙

刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构（建）筑物。对于有地震设防的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑外墙的管道上就近设置柔性连接。刚性防水套管分为A、B、C三种类型。A型适用于钢管，B、C型适用于球墨铸铁管及铸铁管。